

[质优价低]供应PMF702配电保护测控仪

产品名称	[质优价低]供应PMF702配电保护测控仪
公司名称	许昌龙翔电气成套有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:xj 型号:pmf702
公司地址	许昌市许继大道恒达立体国际A1918
联系电话	86-03743312889 13462191387

产品详情

产品详细介绍

产品根据保护对象的不同，设有四种保护模式（可在“设置”菜单的“保护类型”一栏设定），分别适用于线路、电容器、电动机、厂变四种不同保护对象。测控仪可安装在高低压开关柜中或组屏安装，特别适用于对安装尺寸有较高要求的环网柜等场所。详细保护功能配置表见如下图所示：

典型配置	线路	电容器	电动机	厂用变
功能名称				
模拟量输入	ia , ib , ic , 3i0 , ua,ub,uc, 3u0			
一段过流保护				
二段过流保护				
三段过流保护				
过流反时限保护				
负序电流保护				
过负荷保护				
三相一次重合闸				
零序过流保护				
反时限零序过流保护				
启动时间过长				
过热保护				
低电压保护				
过压保护				
零压保护				
控制回路异常告警				
非电量保护				

非电量保护				
非电量保护				
遥信、遥控功能				

产品特点

后插拔方式，加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计、可分散安装于开关柜上运行；
 本测控仪采用32位微处理器，独立的硬件看门狗，高性能硬件体系保证了测控仪具备强大的数据处理能力；
 何用实时多任务操作系统，模块化编程；实时性好，可靠性高；
 按智能继电器设计思想设计，整定简单，使用方便；
 自动检测ram、rom、a/d等故障，自动检测定值、配置、系数等参数；可保存不少于80个最近发生的运行信息和故障信息记录，为运行优化和事故分析提供充分的数据信息；
 提供丰富的指示灯信号，采用中文图形液晶显示，操作简单，报文清晰易懂，人机接口友好；
 本测控仪对外可提供高速可靠的rs485通信，采用103规约或者modbus规约，组网方便；
 高标准电磁兼容性能，能在恶劣环境（如强电磁场，低温，潮湿，灰尘等）下可靠运行；
 装置直接使用装置自产24v
 作开入电源，此时需要外加光隔端子，既简化了接线又消除信号误报现象。

"[质优价低]供应PMF702配电保护测控仪"的额定电压为60~80（kV），结构形式是固定式，母线额定电流为50（A），型号是PMF702，品牌为XJ，额定频率是50（Hz），产品认证为GB，加工定制是否