

供应广东SMG2000B低压伏安相位检测表

产品名称	供应广东SMG2000B低压伏安相位检测表
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:SMG2000B 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

SMG2000B低压伏安相位检测表采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流，因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时，两输入回路完全绝缘隔离，因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。

SMG2000B数字双钳相位伏安表采用了高反差液晶数字显示屏，字高达25mm，屏幕角度可自由转换约70°，以获得佳视觉效果。外壳采用工程绝缘材料，另配橡皮防振保护套，安全、可靠。

产品特征

1、耐压

电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器(电流钳)铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的

试验

2、绝缘电阻

数字双钳相位伏安表线路与外壳之间、两电压输入端之间： 10M

3、低功耗，该数字双钳相位伏安表微功耗设计，且具有电池电压检测功能

4、手持式结构，体积小，重量轻，便于携带

产品别称

数字双钳相位伏安表、双钳相位伏安表、双钳相位表、数字双钳相位表、相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、低压伏安相位检测表、手持式数字双钳相位伏安表、双钳式数字相位表

技术参数

1、相位量限：360°；

2、分辨率：1°； 3、精度：1.0级；

4、测相电流：100mA-10A； 5、测相电压：3V-500V

两路完全隔离，测相时不换量限； 6、电流量限：200mA/2A/10A；

7、分辨率：0.1mA；精度：2.0级； 8、电压量限：200/500V； 9、分辨率：0.1V

11、精度：1.0级；

SMG2000B低压伏安相位检测表详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广东公司的客服，厂家报价，可定制