

：（保证）旋转式刀开关HD13BX-1500/30 100%

产品名称	：（保证）旋转式刀开关HD13BX-1500/30 100%
公司名称	乐清市谷稳电气有限公司
价格	780.00/只
规格参数	品牌:谷稳其他 型号:hd13bx-1500/30 额定电压:380（v）
公司地址	乐清市柳市镇后街村
联系电话	62768618 18968967033

产品详情

hd11,hd12,hd13(hd13bx),hd14单投刀开关

hd系列刀开关.

一：开关简介

hd开启式单投刀开关适用于交流50hz、额定电压400v、直流220v，额定电流至1500a的成套配电装置中，用作手动不频繁接通与分断交直流电路或用作电气隔离之用。

hd11系列刀开关中央手柄式刀开关主要用于动力站，不切断带有电流的电路，作为电气隔离之用。

hd12系列刀开关侧方正面杠杆操作机构式刀开关主要用于正面操作、前面维修的开关柜中，操作机构可以在柜的两侧安装。

hd13系列刀开关中央正面杠杆操作机构式刀开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中，操作机构装在正前方。

hd14系列刀开关侧面操作手柄式刀开关，主要用于动力箱中。

装有灭弧室的刀开关可以切断电流负荷，其它系列刀开关只作电气隔离之用。

二：产品图片

hd11系列，前两者为常规型号，最后一个为hd11f带防护罩（灭弧罩）型

hd12(hd12b)系列

hd13系列

hd13bx系列（带旋转刀头）

三：型号及含义

附注：目前按照国标已经取消即外形尺寸较小的，即带b型的开关生产，一律统一成标准型号，及hd13与hd13b为同一产品！

hd11刀开关：hd11-100/38 hd11-200/38 hd11-400/38 hd11-200/39 hd11-400/39

hd12刀开关：hd12-200/31 hd12-400/31 hd12-600/31 hd12-1000/30

hd13刀开关：hd13-200/31 hd13-300/31 hd13-400/31 hd13-1000/3 hd13-1500/30

hd13bx旋转式刀开关：hd13bx-200/31 hd13bx-400/31 hd13bx-600/31 hd13bx-1000/31 hd13bx-1500/31

hd14侧式刀开关：hd14-200/31 hd14-400/31 hd14-600/31 hd14-1000/31

四：主要技术参数

1.额定电压为交流380v、直流220v。

2.额定电流为100、200、400、600、1000、1500a

3.主要技术性能参数(见表1)

注：通断能力为带有灭弧室的刀开关的技术指标

五：hd11系列单投开关(板前接线)外形与安装尺寸

"供应：（正品保证）旋转式刀开关HD13BX-1500/30 100%正品"的额定电压为380（V），型号是HD13BX-1500/30，HD11为旋转式刀开关，额定电流是200-1500（A），峰值耐受电流为200（A），品牌是谷稳其他，产品认证为CCC