

特价供应：双投隔离开关/刀开关HS11-600/48

产品名称	特价供应：双投隔离开关/刀开关HS11-600/48
公司名称	乐清市柳市合纵电器厂
价格	636.00/台
规格参数	品牌:上海人民 型号:hs11-600/48 额定电压:400 (v) (v)
公司地址	浙江乐清市浙江省乐清市柳市镇杨宅村包桥工业区
联系电话	86 0577 61786970 18958736811

产品详情

一、适用范围 hd系列单投、hs系列双投刀开关适用于交流50hz、额定电压至380v、直流至220v；额定电流至2000a的成套配电装置中，作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。其中：hd(s)11系列中央手柄式刀开关主要用于动力站，不切断带有电流的电路，作为电气隔离之用。hd(s)12系列侧方正面杠杆操作机构式刀开关主要用于正面操作、前面维护的开关柜中，操作机构可以在柜的两侧安装。

hd(s)13系列中央正面杠杆操作机构式刀开关主要用于正面操作、后面维护的开关柜中，操作机构装在正前方。hd(s)14系列侧面操作手柄式刀开关，主要用于动力箱中。装有灭弧室的刀开关可以切断电流负荷，其它系列刀开关只作电气隔离之用。产品符合gb14048.3标准

二、型号及其含义

三、hs13系列双头开关外形与安装尺寸

四、结构特征

各系列刀开关中，额定工作电流为100a-400a采用单刀片，额定电流为600a-1500a采用双刀片。

触头压力均靠刀片两侧加装片状弹簧来取得。

带有杠杆操作机构的刀开关，用来切断额定电流的均采用灭弧罩，灭弧罩由绝缘板和钢板栅片拼铆而成。不同规格的刀开关均采用同一型式的操作机构。操作机构具有明显的分合指示和可靠的定位装置。

各系列刀开关底板采用玻璃纤维模压板和胶木板。

五、主要技术参数

六、外形及安装尺寸注：hd11b其余尺寸同hd11。注：hs11b其余尺寸同hs11。注：hd12b其余尺寸同hd12。注：hs12b其余尺寸同hs12。注：hd13b其余尺寸同hd13，r的具体尺寸见各厂样本注：hs13b其余尺寸同hs13。注：hd14b其余尺寸同hd14。

【本公司上传产品型号规格有限；另少部分产品没有现货或需要订做，产品型号规格有多种，价格无法一一标明，如私自拍下导致不能及时出货和价格差异的现象，本店表示抱歉，所以还是请各位朋友们下单前请一定要联系本公司业务员确认相关信息，谢谢！】

【公司本着诚信经营的原则与广大新老客户建立良好的合作关系，公司主营产品：接近开关 按钮开关 按钮信号灯 光电开关 行程开关 开关电源 继电器 交流接触器 低压断路器等】

乐清市柳市

合纵电器厂

联系电话：0577-61786970 18958736811

qq：1404153308

邹小姐

"特价供应：双投隔离开关/刀开关HS11-600/48"的额定电压为400（V）（V），型号是HS11-600/48，额定电流为600（A）（A），峰值耐受电流是25K（A）（A），品牌为上海人民，产品认证是CCC