

高压负荷开关FN7-12DXLRA /400-630 高压负荷开关

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 高压负荷开关FN7-12DXLRA /400-630 高压负荷开关 |
| 公司名称 | 上海民熔电气有限公司 |
| 价格 | 2350.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:上海输配电气 型号:民熔 类型:高压负荷开关 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区大叶公路6758号4幢234室 |
| 联系电话 | 0577-27880990 15316889993 |

产品详情

额定参数：

| 额定电压 (kv) | 绝缘水平 | | 额定电流 (a) | 额定热稳定 电流 (ka有效值4s) | 额定动稳定 电流 (ka有效值) | 额定短路 关合电流 (ka峰值) |
|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | 工频50hz耐压一分 钟(kv有效值) | 雷电 冲击耐压 (kv有效值) | | | | |
| 12 | 相间、相地42 | 相间、相地48 | 400 | 12.5 | 31.5 | 31.5 |
| | 隔离断口48 | 隔离断口85 | 630 | 20 | 50 | 50 |

主要技术参数：

| 名称 | 名称 | 全型号 | ds 接地开关在进 线端 | dx 接地开关在出 线端 | l 联锁 装置 | r 熔 断器 | ra 撞击式熔 断器 | f 电动分闸装 置 | 用途 |
|------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|
| 负 荷 开 关 | 不带撞 击脱扣 器 | fn7-12 | — | — | — | — | — | — | 线路 负荷开 |
| | | fn7-12dsl | — | — | — | — | — | | |
| | | fn7-12dxl | — | — | — | — | — | | |
| | | fn7-12r | — | — | — | — | — | — | 变压 |
| | | fn7-12dslr | — | — | — | — | — | — | |
| | fn7-12dxlr | — | — | — | — | — | — | — | 保护 |
| | 带撞击 | dn7-12raf | — | — | — | — | — | — | 变压 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|--|---|--|--|--|----|
| 脱扣器 | fn7-12dslraf | | — | | — | | | | 保排 |
| | fn7-12dxlraf | — | | | — | | | | |

外形及安装尺寸图：

"正品高压负荷开关FN7-12DXLRA /400-630 高压负荷开关"的额定电压为1600（V），类型是高压负荷开关，型号为民熔，额定电流是630（A），品牌为上海输配电气，额定频率是50（HZ），产品认证为CCC