

# 德力西TDGC系列单相接触调压器TDGC2批发高品质

产品名称	德力西TDGC系列单相接触调压器TDGC2批发高品质
公司名称	杭州友莱机电有限公司
价格	101.00/台
规格参数	电压比:/ 电源相数:单相 额定功率:/'
公司地址	杭州市 莫干山路789号美都广场C座1308
联系电话	86-057188187315 15858120289

## 产品详情

部分产品

tdgc2 0.2 k(单相)

tdgc2-2k 外置熔断器

tdgc2 3k 天煌教仪带数据

tdgc2 5k 带数据

tdgc2 15k (单相)

德力西电气有限公司是全球电力及自动化专家施耐德电气与中国低压电器先行者德力西集团共同组建的一家中法合资企业

产品描述	广泛用于工业，（如：化工、冶金、仪器、仪表、机电制造、轻工）、可实现于调压、控温、调速、调光、功率控制等
标准	jb/t 10091
产品特点	调压器属可调式自耦变压器结构;在环形铁芯上均匀地绕制线圈，电刷在弹簧压力作用下与线圈导线的磨光面紧密吻合接触，转动转轴带动碳刷，使电刷沿着线圈表面滑动，改变电刷接触位置，即改变变压器的一次和二次匝数比，从而可在输出电压在调压范围内获得平滑无极的调节。

## 技术参数

型号	tdgc2	tdgc
kva	0.2 ~ 15	0.5 ~ 30
输入电压 v	220	
输出电压 v	0 ~ 250	
最大电压降 v	5 ( cos =1 )	
温升	<60	
频率 hz	50/60	
绝缘电阻 m	5	
耐压 v/1min	2000	
绝缘等级 级	a	
	0.8(0.2kva)、 2 ( 0.5kva)、 4 ( 1kva)、 8 ( 2kva)12 ( 3kva)20 ( 5kva)、 28 ( 7kva)、 40 ( 10kva)60(15kva ) 80(20kva)、 120(30kva)	
最大额定电流 a		

( 如需产品详细参数资料，请旺旺联系 )

杭州友莱机电有限公司是一家由机电行业知名企业和行业资深人士共同出资组建，注册资本201万元。公司依托杭州最大的五金机电市场—建华五金机电市场，借助母公司近十年的行业经验及成熟的经营团队，通过对浙江省目标客户群体的广泛分析，专业定位于对传统机电行业的信息化和集成化采购解决方案。公司将以电子商务为载体，以非生产原料性质的工业用品（mro）整体采购方案为主要形式，立志于为工业企业提供低成本、高效率、更优质的采购解决方案。

"德力西TDGC系列单相接触调压器TDGC2正品批发促销高品质"的外形结构为立式，效率( )是/，电压比为/，电源相数是单相，铁心形状为环型，冷却形式是其他，频率特性为50/60，防潮方式是开放式，铁心形式为环形，额定功率是/，冷却方式为油浸自冷式，型号是TDGC2，品牌为DELIXI/德力西