

交流稳压器 单相 密封式

产品名称	交流稳压器 单相 密封式
公司名称	杭州哈迈电子有限公司
价格	300.00/台
规格参数	电源相数:单相 防潮方式:密封式 冷却方式:自然冷式
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市登云路428号浙江时代电子商城2B309号
联系电话	86-057188009309 13735884919

产品详情

产品介绍

svc系列单相高精度全自动交流稳压器是本公司的主导产品之一，它们的结构由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本系列稳压器为普通型，品种多、规格全、外观美等优点。具有波形不失真、性能可行、可长期运行等特点，设有过压保护功能，根据用户需要，可设欠压，延时等保护功能。可广泛用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源。确保您的用电设备正常运行。

使用场合

办公设备 测试设备 照明系统 通讯系统 医疗设备 工业自动化设备 音响设备

产品性

输入电压	150v - 250v	绝缘电阻	> 5m
		相对湿度	
输出电压	单相0.5kva-3kva 220v与110v单相5kva-30kva 220v	相对湿度	< 95%
稳压精度	220v \pm 3%与110v \pm 6%	温升	小于60
频率	50hz/60hz	波形失真	无附加波形失真

调整时间	< 1秒(输入电压变化10%时)	负载功率因素	0.8
效率	> 90%	抗电强度	1500v/1min
环境温度	-10 - +40		

"供应交流稳压器"的是否提供加工定制为是，应用范围是稳压/恒压，品牌为HONGBAO/鸿宝，型号是500，频率特性为中频，电源相数是单相，铁心形状为E型，冷却形式是干式，防潮方式为密封式，冷却方式是自然冷式，外形结构为立式，效率()是 > 90%