

SWI500-MB通用型电动机综合保护装置 成套柜体微机监控保护装置

产品名称	SWI500-MB通用型电动机综合保护装置 成套柜体微机监控保护装置
公司名称	乐清市锦上互感器有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海微自 型号:swi500
公司地址	乐清市柳市镇前窑村
联系电话	86 0577 61759511

产品详情

背面端子图

1.1保护功能

速断 限时速断 过流 过压 欠压 启动过程保护 极端反时限 零序电流 零序电压 非电量

1.2 测控功能

遥信：8路外部开关量遥信输入

遥测：4路电压，4路电流，有功、无功、功率因数、频率

遥控：断路器遥控分闸、合闸接点输出

1.3 通讯功能

装置具有rs485通讯接口，可以与厂站自动化系统及智能设备连接通讯。

2.1 相间过流保护

相间过流保护配置了速断、限时速断、过流保护。

2.5 零序过压

装置具有零序电压保护功能，零序电压选择的是由外部输入。

2.6 零序过流保护

装置具有零序电流保护功能，零序电流选择的是由外部输入。

2.7 低电压保护

当任一线电压小于低电压定值，并经过可整定延时后，低电压保护动作。

2.8 过电压保护

当任一线电压大于过电压定值，并经过可整定延时后，过电压保护动作。

2.9 启动过程的三相过流保护

在保护出口投入时，电动机启动时有较大的启动电流，为了更可靠的保护电动机用来躲过电动机的正常启动电流，电动机启动时，启动时间内的保护电流等于整定电流乘以系数，超过启动时间后自动恢复到定时限过流保护。

3.0 非电量保护

装置提供了1路跳闸非电量和1路告警非电量输入(设定屏第10屏可设置投入和退出)

"SWI500-MB通用型电动机综合保护装置 成套柜体微机监控保护装置"的适用电机功率为10 (kw) , 外型尺寸是180*230 (mm) , 型号为SWI500, 品牌是上海微自, 工作电流为100 (A) , 产品认证是CCC, 工作电压为220/380 (V) , 加工定制是是, 温控范围为500 ()