

# 韩国三和EOCR电动机保护器 EOCR-SS

产品名称	韩国三和EOCR电动机保护器 EOCR-SS
公司名称	乐清市上诚电气有限公司
价格	666.00/只
规格参数	品牌:sanwa/三和 型号:eocr-ss60r 温控范围:0-60 ( )
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市马仁桥工业区金马西路6号
联系电话	86 0577 61787172 15857775508

## 产品详情

### 韩国三和eocr-ss 电动机保护器

保护项目	动作 (跳闸) 时间
过流	o-time
缺相	o-time
堵转	o-time + d-time

### 韩国三和eocr-ss 技术条件

电流设定	规格	范围	
	05	1 ~ 6a	
	30	5 ~ 30a	
	60	5.0 ~ 60a	
	100~(超过60)a	外接ct工作	
时间设定	启动	d-time	0.2 ~ 30秒
	跳闸	o-time	0.2 ~ 10秒
控制电压(50/60hz)	220		90 ~260vac
	440		320 ~ 480vac
继电器输出	型式		1-spdt(1c)
	负载		3a / 250vac 阻性
	状态		常态被激励
时间-电流特性			定时限
跳闸指示			2-led

韩国三和eocr-ss 典型参考图/接线图/安装尺寸图

型号名称	装箱数
韩国三和eocr-ss 60r 380d v	10
韩国三和eocr-ss 30r 380d v	10
韩国三和eocr-ss 05r 380d v	10
韩国三和eocr-ss 60n 380d v	10
韩国三和eocr-ss 30n 380d v	10
韩国三和eocr-ss 05n 380d v	10
韩国三和eocr-ss 60n 440d v	10
韩国三和eocr-ss 30n 440d v	10
韩国三和eocr-ss 05n 440d v	10
韩国三和eocr-ss 60r 220d v	10
韩国三和eocr-ss 30r 220d v	10
韩国三和eocr-ss 05r 220d v	10
韩国三和eocr-ss 60n 220d v	10
韩国三和eocr-ss 30n 220d v	10
韩国三和eocr-ss 05n 220d v	10
韩国三和eocr-ss 05r 440d v	10
韩国三和eocr-ss 30r 440d v	10
韩国三和eocr-ss 60r 440d v	10
韩国三和eocr-ss 60r 380d v	10
韩国三和eocr-ss 30r 380d v	10
韩国三和eocr-ss 05r 380d v	10
韩国三和eocr-ss 60n 380d v	10
韩国三和eocr-ss 30n 380d v	10
韩国三和eocr-ss 05n 380d v	10
韩国三和eocr-ss 60n 440d v	10
韩国三和eocr-ss 30n 440d v	10
韩国三和eocr-ss 05n 440d v	10
韩国三和eocr-ss 60r 220d v	10
韩国三和eocr-ss 30r 220d v	10
韩国三和eocr-ss 05r 220d v	10
韩国三和eocr-ss 60n 220d v	10
韩国三和eocr-ss 30n 220d v	10
韩国三和eocr-ss 05n 220d v	10
韩国三和eocr-ss 05r 440d v	10
韩国三和eocr-ss 30r 440d v	10
韩国三和eocr-ss 60r 440d v	10

"供应韩国三和EOCR电动机保护器 EOCR-SS"的品牌为Sanwa/三和，型号是EOCR-SS60R，温控范围为0-60（ ），工作电流是5,30,60（ A ），工作电压为220/440（ V ），产品认证是CCC，外型尺寸为60（ mm ）

, 适用电机功率是1.5 ( kw )