

新品FAST FLWS-47R1高精度机房水浸探测器/水浸传感器

产品名称	新品FAST FLWS-47R1高精度机房水浸探测器/水浸传感器
公司名称	深圳市法思特传感器有限公司
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:fast 型号:flws-47r1
公司地址	深圳市宝安区福永街道怀德翠岗工业园三区第8幢第三层
联系电话	0755-33936683 13828793686

产品详情

供电电压	12v或24v (± 5%)可选, 有极性保护
无水浸输出	继电器接点断开
有水浸输出	继电器接点接通
工作电流	<20ma
静态电流	<3ma
工作温度	-5 ~+60
继电器接点负载能力	(3a 250v ac) (3a 30v dc)
响应速率	快于50毫秒
电缆引线长度	1000mm可定制
直径	47mm

二、接线方式：

- 1：红色 ----- 电源正
- 2：黑色 ----- 电源负
- 3：黄色 ----- 继电器公共脚
- 4：绿色 ----- 继电器常开脚
- 5：白色 ----- 继电器常闭脚

三、安装方式：传感器探极朝下，垂直摆放于被探测平面上。安装时应注意放置平面的地势，应当尽量选取较低的地势。

如果需要探测少量漏水（不是达到一定深度才告警），可采用一个海绵垫放置在水浸传感器下面，探测电极陷入海绵中，当海绵吸水后即发出告警。

如果需要更大的驱动电流，则必须外接驱动电路。

用户如果需要加长电缆，可与我司联系定制电缆长度。

"新品热销FAST FLWS-47R1高精度机房水浸探测器/水浸传感器"的材料为金属，种类是水浸，工作电压为12，加工定制是是，防护等级为IP68，型号是FLWS-47R1，线性度为2（%F.S.），迟滞是2（%F.S.），重复性为1（%F.S.），漂移是0.1，品牌为FAST，输出信号是模拟型，产品认证为ROHS，寿命次是10000000，制作工艺为集成