250接线端子 国产 kv250

产品名称	250接线端子 国产 kv250
公司名称	乐清市博珑电子科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:kv250
公司地址	浙江乐清市翁洋工业区
联系电话	86 0577 62902009

产品详情

kv250-3.5

型号：kv250-3.5

参考标准	ul	iec
额定电压	300v	400v
额定电流	7a	5a
导线线径	22-18awg	0.2-0.75mm2
耐电压	ac2000v/1min	
机械性能		
环境温度	-40 ° c~+105 ° c	
剥线长度	8.5-9.5mm	
尺寸		
间距	3.5mm(.138")	
极数	1p-xxp	
材质和电镀		
塑件	pa66,ul94v-0	
焊脚	磷青铜,镀锡	

弹片	不锈钢

"250接线端子"的接口类型为1394，接触件材质是磷铜，针数为2-24，种类是端子台/接线柱(头)，加工定制为是，形状是矩形，线长为5-7（mm），应用范围是PCB，型号为KV250，工作频率是低频，特性为阻火/阻燃，绝缘体材质是PA66，品牌为国产，支持卡数是二合一，芯数为2-24，读卡类型是TF，制作工艺为冷压