

# 急停开关LA38-11/203 各种急停开关 旋钮开关 带灯按钮 启动按钮

产品名称	急停开关LA38-11/203 各种急停开关 旋钮开关 带灯按钮 启动按钮
公司名称	乐清市轩亿电器有限公司
价格	2.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:长江江阴 型号:la38-11
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	86 0577 62786253 18969739253

## 产品详情

订货咨询电话：18969739253

适用于交流50hz(或60hz)，电压380v以下，直流电压220v及以下的电磁起动器、接触器、继电器及其他电气线路中用远程控制之用：其中带灯式按钮（led发光）还适用于需要灯光信号指示的场合。

### 一、技术参数

开关额定值:ac-15 220v/6a 380v/4a 500v/2a dc-13 24v/6a 48v/3a 110v/1a 220v/0.5a 440v/0.25a 约定发热电流:1th 10a 额最大绝缘电压:ac 2500v 50hz 1min 机械寿命：一般钮 100×104次 旋钮 300×104次 钥匙钮 5×104次 紧急钮 环境温度:-25 ~ +55 采用二位数字表示,第一位1、2表示第一开关元件触点位置,3、4表示第二开关元件触点 第二位1、2表示常闭,3、4表示常开.

### 二、表示派生代号

字母	含义	字母	
	一般钮	y	
d	带灯钮	ys	
s	符号钮	x	
t	自锁钮	xs	
m	蘑菇钮	cx	
mt	蘑菇自锁钮	cxs	
z	紧急钮	q	
zy	钥匙紧急钮	r	

### 三、触点效果图

注:触点组为弹片式机构,具有自洁机构的快动触头,使得动作迅速,接触可靠,灭弧性能好,通断时发出清脆声,给操作者带来舒适感。慢动触头为平压式慢动触头,承载电流比快动按钮大。

### 四、a型安装说明

"急停开关LA38-11/203 各种急停开关 旋钮开关 带灯按钮 启动按钮"的操作方式为开启式,额定发热电流是10(A),工作电流为10(A),接触电阻是5(mΩ),工作电压为660(V),加工定制是是,触头结构为常开按钮,防护方式是保护式,头部保护等级为IP45,型号是LA38-11,品牌为长江江阴,机械寿命是1000000(次),产品认证为CCC,绝缘电阻是10(MΩ)