

# 高品质LA20-2H.LA20-3H按钮开关控制按钮押扣开关启动停止复位

产品名称	高品质LA20-2H.LA20-3H按钮开关控制按钮押扣开关启动停止复位
公司名称	乐清市柳市奥雅电器厂
价格	6.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:la20-2h.la20-3h
公司地址	浙江乐清市中国 浙江 乐清市 柳市中国电器城
联系电话	86 0577 61786720

## 产品详情

联系电话：13868797824 qq:2486999161 传真：0577-61786720

la20-11系列按钮开关是一种用于板前安装，板后接线的控制装置。标准：

符合gb/t14048.1和gb14048.5。结构：la20 由触头组和操作机构组成。除常见的单钮开关外，还有两个或三个按钮开关组成的开启式或保护式按钮开关。技术参数：

型号	触头对数	结构型		颜色
		常开	常闭	
la20-11	la20-11th	1	1	一般式 红 绿 蓝 黄 白 黑
la20-22	la20-22th	2	2	
la20-11d	la20-12dth	1	1	带指示 灯式 红 绿 蓝 黄 白
la20-22d	la20-22dth	2	2	
la20-11j	la20-11jth	1	1	紧急式 红
la20-22j	la20-22jth	2	2	
la20-11dj	la20-11djth	1	1	紧急带

	h			指示灯式	
la20-22dj	la20-22djt h	2	2		
la20-2k	la20-2kth	2	2	开启式	白红 或绿 红
la20-3k	la20-3kth	3	3		
la20-2h	la20-2hth	2	2	保护式	
la20-3h	la20-3hth	3	3		

技术参数：																																																														
额定绝缘电压ui	380v																																																													
额定发热电流ith	5a																																																													
额定工作电压ue	ac 50hz																																																													
适用的额定工作电流ie	ac-15 380v 0.8a dc-13 220v 0.3a																																																													
灯座 额定工作电压和额定功率	白炽灯 6v <1w																																																													
寿命	机械寿命	电寿命ac		电寿命dc																																																										
	100x104次	30x104次		20x104次																																																										
环境温度	-25oc~ +40oc																																																													
污染等级	3级																																																													
防护等级	ip40																																																													
安装类别	ii																																																													
接线端子	<p>允许连接最大截面为1mm<sup>2</sup>的导线两根la20-11系列按钮开关是一种用于板前安装，板后接线的控制装置。标准：符合gb/t14048.1和gb14048.5。结构：la20由触头组和操作机构组成。除常见的单钮开关外，还有两个或三个按钮开关组成的开启式或保护式按钮开关。技术参数：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">型号</th> <th colspan="2">触头对数</th> <th rowspan="2">结构型式</th> <th rowspan="2">颜色</th> </tr> <tr> <th>普通型</th> <th>湿热带型</th> <th>常开</th> <th>常闭</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>la20-11</td> <td>la20-11th</td> <td>1</td> <td>1</td> <td rowspan="3">一般式</td> <td>红</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>绿</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>蓝</td> </tr> <tr> <td>la20-22</td> <td>la20-22th</td> <td>2</td> <td>2</td> <td rowspan="3">带指示灯式</td> <td>黄</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>白</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>黑</td> </tr> <tr> <td>la20-11d</td> <td>la20-12dth</td> <td>1</td> <td>1</td> <td rowspan="3">带指示灯式</td> <td>红</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>绿</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>蓝</td> </tr> </tbody> </table>				型号		触头对数		结构型式	颜色	普通型	湿热带型	常开	常闭	la20-11	la20-11th	1	1	一般式	红					绿					蓝	la20-22	la20-22th	2	2	带指示灯式	黄					白					黑	la20-11d	la20-12dth	1	1	带指示灯式	红					绿					蓝
型号		触头对数		结构型式	颜色																																																									
普通型	湿热带型	常开	常闭																																																											
la20-11	la20-11th	1	1	一般式	红																																																									
					绿																																																									
					蓝																																																									
la20-22	la20-22th	2	2	带指示灯式	黄																																																									
					白																																																									
					黑																																																									
la20-11d	la20-12dth	1	1	带指示灯式	红																																																									
					绿																																																									
					蓝																																																									

la20-22d	la20-22dth	2	2		黄 白
la20-11j	la20-11jth	1	1	紧急式	红
la20-22j	la20-22jth	2	2		
la20-11dj	la20-11djth	1	1	紧急带 指示灯 式	
la20-22dj	la20-22djth	2	2		
la20-2k	la20-2kth	2	2	开启式	白红 或绿 红
la20-3k	la20-3kth	3	3		
la20-2h	la20-2hth	2	2	保护式	
la20-3h	la20-3hth	3	3		

技术参数：

额定绝缘电压ui	380v		
额定发热电流ith	5a		
额定工作电压ue	ac 50hz		
适用的额定工作 电流ie	ac-15	380v	0.8a
	dc-13	220v	0.3a
灯座 额定工 作电压和额定功 率	白炽灯 6v <1w		
寿命	机械寿命	电寿命ac	电寿命dc
	100x104 次	30x104次	20x104次
环境温度	-25oc~ +40oc		
污染等级	3级		
防护等级	ip40		
安装类别	ii		
接线端子	允许连接最大截面为1mm2的 导线两根		

"高品质LA20-2H.LA20-3H按钮开关控制按钮押扣开关启动停止复位"的操作方式为开启式，额定发热电流是15（A），工作电流为10（A），接触电阻是50（ $\Omega$ ），工作电压为220-660（V），加工定制是是，触

头结构为复合按钮，防护方式是保护式，头部保护等级为IP55，型号是LA20-2H.LA20-3H，品牌为其他，机械寿命是1000000（次），产品认证为CE，绝缘电阻是50（M $\Omega$ ）