

# GDPAX蓄电池GD-38 12V38AH系列规格参数

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | GDPAX蓄电池GD-38 12V38AH系列规格参数    |
| 公司名称 | 山东昊明电子商务有限公司                   |
| 价格   | .00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:CTM铅酸蓄电池<br>电压:12V<br>质保:三年 |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单元1101    |
| 联系电话 | 13701114906 13701114906        |

## 产品详情

GDPAX蓄电池GD-38 12V38AH系列规格参数

GDPAX蓄电池GD-38 12V38AH系列规格参数

通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、应急灯、安防、报警、园艺工具、汽车、摩托车、叉车蓄电池、电动观光车蓄电池、电动汽车蓄电池、电动观光车蓄电池、电动游览车蓄电池、高尔夫球车蓄电池、电动车蓄电池、童车等十几个相关产业。三相鼠笼式异步电动机是当前工矿企业中应用的电动机，其电机绕组的接线分星形接法Y和三角形接法，下面介绍错误接线带来的后果。定子绕组星形运行的电动机，其每相绕组承受的电压即相电压是电动机额定电压(电源线电压)的1/3倍(0.58倍)。若错接成三角形运行，即相电压升高至厂家规定的1.73倍。，电源电压380伏，星形运行，相电压为220伏，接成三角形，则相电压升高至380伏。由于绕组的相电压升高，铁芯将高度饱和，铁芯磁通的励磁电流将急剧增加，再加上负载电流，定子绕组电流大大增加，将使绕组铜损急剧增大，终导致定子绕组过热烧毁

该款蓄电池采用了优质的电芯和\*\*的阀控式电源设计技术，在使用过程中无需维护，可以减少用户的维护成本，大大降低使用难度。其具有稳定的性能表现，电量充足，使用寿命长，在各种电源应用场合都

能起到较为的作用。

北，主要从事UPS电源、蓄电池、电力电缆、太阳能电池等领域的技术开发与销售。蓄电池UPS授权的代理商之一，享有“现货现发”的优势。

需要注意以下几个问题：要根据电池的额定电压和容量选择合适的充电器模式，避免因不适合的充电器导致电池的损坏；使用过程中需要保持电池的通透性，定期清洗污垢；后，电池需要存放在通风干燥、

温度适宜的环境中，避免光照直射。