

包装袋测厚仪

产品名称	包装袋测厚仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	测量范围:0-10mm（其他量程可定制） 分辨率:1um 测量速度:10次/min（可调）
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

包装袋测厚仪/济南三泉智能科技有限公司

适用于薄膜、复合膜、纸张、金属箔片、硬片、纸板等硬质和软质材料厚度jingque测量。分辨率达1um，广泛应用于薄膜、铝箔生产企业、质检机构等单位。

技术特征

- 彩色大液晶显示测试结果，及每次测量值、统计值
- 触摸屏控制，无需借助计算机，主机即可单独独立操作，可存储、查询测试结果，省去每次测试必须链接电脑的繁琐
- 仪器具有充分的密码防护等级（3级）每个操作人员具有独特的登录名和密码组合才能进入仪器操作，保证数据的完整性和规范性
- 配备微型打印机，快速打印每次测量结果及统计最大值、最小值、平均值
- 仪器自动保存最多500组测试结果，随时查看并打印
- 专业软件提供测试结果图形统计分析，准确直观地将测试结果展示给用户
- 配备标准RS232接口，方便系统与电脑的外部连接和数据传输
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

技术参数

测量范围 0-10mm (其他量程可定制)

分辨率 1um

测量速度 10次/min (可调)

测量压力 $20 \pm 0.5\text{kPa}$ (纸板) $17.5 \pm 1\text{kPa}$ (薄膜) ; $100 \pm 1\text{kPa}$ (纸张)

接触面积 50mm (薄膜) , 200mm (纸张) 1000mm (纸板)

注：纸板、薄膜、纸张任选一种

机器尺寸 450mm × 340mm × 450mm (长宽高)

重量 28Kg

工作温度 15 -50

相对湿度 最高80%,无凝露

试验环境 无震动,无电磁干扰

工作电源 220V 50Hz

参照标准

GB/T6672、GB/T451.3、GB/T6547、ASTMD645、ASTMD374、ASTMD1777、TAPPIT411、

ISO4593、ISO534、ISO3034、DIN53105、DIN53353、JISK6250、JISK6328、

JISK6783、JISZ1702、BS3983、BS4817

产品配置

标准配置：主机、标准量块、微型打印机

包装袋测厚仪/济南三泉智能科技有限公司