

胶粘带压辊机

产品名称	胶粘带压辊机
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	滚压速度:10-1000mm/min 可随意设定 滚压距离:0-200mm可随意设定 压辊荷重:20N ± 0.5N (其他可定制)
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

胶粘带压辊机/济南三泉智能科技有限公司

胶粘带压辊试验机是一种用于测试胶粘带在各种压力和温度条件下的性能的实验设备。它可以模拟实际使用过程中胶粘带所承受的各种压力和温度条件，对胶粘带的粘性、持久性、耐候性等性能进行全面评估。

一、胶粘带压辊试验机的工作原理

胶粘带压辊试验机主要由压辊装置、加热装置、控制系统和测量系统等组成。其工作原理是将胶粘带样品放置在两个压辊之间，通过逐渐增加压力来测试其粘性和持久性。同时，加热装置可以将样品加热到预设的温度，以模拟不同环境条件下的胶粘带使用情况。

二、胶粘带压辊试验机的特点

压力控制精确：胶粘带压辊试验机采用先进的压力控制系统，可以精确控制压辊的压力，从而确保测试结果的准确性和可靠性。

温度模拟功能强大：该设备配备了先进的加热装置，可以模拟不同的环境温度，从而可以测试不同温度条件下胶粘带的性能。

数据自动记录：胶粘带压辊试验机配备有计算机控制系统，可以自动记录和存储测试数据，方便研究人员进行数据处理和分析。

操作简单方便：该设备采用自动化控制方式，操作简单方便，大大提高了实验效率。

三、胶粘带压辊试验机的应用

产品质量控制：在生产过程中，胶粘带压辊试验机可以用于检测产品的质量，确保每个批次的产品都符合预设的标准。

科研开发：科研人员可以使用该设备研究新型的胶粘带材料，通过不断的试验和优化，开发出性能更优的产品。

行业标准制定：在制定行业标准时，使用胶粘带压辊试验机可以提供准确的数据支持，帮助制定合理的标准。

技术参数

滚压速度 10-1000mm/min 可随意设定

滚压距离 0-200mm可随意设定

滚压次数 0-999次 可随意设定

压辊荷重 20N ± 0.5N（其他重量可定制）

外形尺寸 430mm × 205mm × 195mm (长宽高)

重量 17kg

工作温度 15 -50

相对湿度 不超过80%，无凝露

工作电源 220V,50Hz

胶粘带压辊机/济南三泉智能科技有限公司