

卧式剥离抗张测试仪

产品名称	卧式剥离抗张测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	试验力:30N 测力精度:优于1级 力值分辨率:0.001N
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

卧式剥离抗张测试仪/济南三泉智能科技有限公司

剥离抗张测试仪是一种用于测试材料表面粘附力的仪器，通常用于评估材料的剥离强度。该仪器可以模拟现实应用中的剥离力，测量材料表面的剥离强度和剥离速度，以评估材料的黏着性能。剥离抗张测试仪通常包括一个夹持装置、一个固定的基座和一个移动的夹持头。在测试中，样品被夹在夹持装置中，然后以一定的速度和力度向上拉伸，直到样品从基座上剥离。通过测量拉力和剥离速度，可以计算出材料的剥离强度。剥离抗张测试仪通常用于评估粘合剂、涂层、贴纸等材料的粘附性能，以及评估材料在不同温度、湿度和压力条件下的黏着性能。

三泉智能BZY-30S剥离抗张测试仪适用于纸张、卫生纸、纸巾纸等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收等测试，也可应用于胶粘带、不干胶、保护膜、离型纸、复合膜等相关产品的粘性剥离强度等性能测试,被广泛应用于质检中心、研究中心及各大企业。

技术特征

- 采用高精度可调速电机，无极变速,适用于各种试验标准
- 采用全球力值采集系统，准确动态采集数据
- 具备剥离试验、抗张试验双重测试模式，满足不同测试标准个性化要求
- 对试验过程中的试验力、变形、位移、曲线等多种参数可实现实时显示

- 具有软件和机械两种限位保护方式,超过负荷自动停机
- 配备标准RS232接口，方便系统与电脑的外部连接和数据传输
- 用户分级权限管理功能（4级），保证数据的完整性和规范性
- 自定义权限控制，灵活制定各级别权限，严格限定各类操作的执行人
- 完善的密码保护方案，限制非法操作，保证数据可追溯
- 采用完善的记录加密保存形式，保证每份试验信息数据完整，安全可靠
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

技术参数

试验力 30N

测力精度 优于1级

力值分辨率 0.001N

行程 > 300mm

速率范围 1 ~ 500mm/min无级调速

速度精度 $\pm 2\%$

试样宽度 $0 < L \leq 30\text{mm}$

用户 50个（用户名为数字、字母或特殊符号组合）

数据接口 RS232（可连接用户LIMS系统）

外形尺寸 635 × 360 × 300 mm(长宽高)

重量 32Kg

参照标准

GB/T20808-2011、GB/T12914、GB/T465.2、GB 4850、GB 7754、GB 8808、

GB 13022、GB 7753

产品配置

主机、标准夹具、微型打印机、标准手持压辊、标准试验板

卧式剥离抗张测试仪/济南三泉智能科技有限公司

