

太阳能光伏板跨接线厂家

产品名称	太阳能光伏板跨接线厂家
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MHYVP 规格:2*2.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

太阳能光伏板跨接线厂家

RS-485通讯电缆适用于江森自控、西门子楼宇、霍尼韦尔、TAC等楼控系统通讯线。产品描述：标准的1对RS-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG相当于多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带全覆盖+镀锡铜丝覆盖共二重屏蔽，附有独立接地导线，符合UL 2919文件。铠装RS485电缆ASTP-120欧姆

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG，一对2芯20AWG/0.5mm平方。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG，一对2芯18AWG/0.83mm平方。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) Two pair 18 AWG，两对4芯。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

性阻抗为100 的双绞屏蔽电缆 STP-100 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG 则应用于FF、PROFIBUS-PA 总线，常用18AWG导体。铠装RS485电缆ASTP-120欧姆

RS-485通讯电缆

