

温补晶振TCXO 发烧音响上频点12M 11.2896MHz

产品名称	温补晶振TCXO 发烧音响上频点12M 11.2896MHz
公司名称	深圳市锐晶电子有限公司
价格	45.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:rojon 型号:tcxo
公司地址	深圳市南山区桃源街道龙井村东区70号之一3楼A区
联系电话	86230705 13266740232

产品详情

公司产品涵盖dip和smd各种尺寸，数以千计的各种频率，店铺中不一一列举，如有需要请联系销售

音响专用tcxo12mhz 11.2896mhz 22.5792mhz 45.1584mhz
16.9344mhz8.4672mhz 4.2336mhz 33.8688mhz 24.576mhz 27mhz

频率：20khz ~ 800mhz

封装：20.8 × 13.5 × 8mm dip14，带微调

常温+/-0.3ppm @25度

工作电压：+5v +3.3v

温度稳定度: -20 ~ +70 1ppm

输出：方波(ttl/coms)/正弦波

老化率：± 1.0ppm/year

存储温度：-55 ~ 125

非标点的定做方法：用户可以提出相应的参数和指标定做

本公司以"信誉第一,品质至上"的宗旨,期望与您建立长期友好的合作关系！欢迎您的来电垂询.

电话：86- 0755-86230705/86237657/13923865161传真：86-0755-86230743

qq : 228125016 msn : szrojon@live.cn 网址 : http://www.szrjdz.cn

公司名称 : 深圳市锐晶电子有限公司

规格参数 (typical specifications) —— tcxo dip14

parameter		characteristic
产品规格 (package)		tcxo dip14 20.4*12.8*7.0 mm
频率范围 (frequency range)		12.000000mhz
频率温度特性 versus temperature range	a	-0~+50 ± 1.0ppm
	b	-10~+60 ± 1.0ppm
	c	-20~+70 ± 1.5ppm
	d	-30~+75 ± 2.5ppm
	e	-40~+85 ± 2.5ppm
power supply	工作电压 (voltage)	3.3v ± 5% 5.0v ± 5%
	电流 (current)	5m a clippe sine 20m a ttl/cmos
频率稳定性 frequency stability	老化率 aging	± 1.0ppm per year
	versus supply voltage	± 0.3ppm vcc ± 5%
	versus output load	± 0.2ppm standard load ± 10%
jitter		3ps rms noise
allan variance		3ppb
phase noise	100hz	-100dbc/hz
	1khz	-130dbc/hz
	10kz	-140dbc/hz
	100khz	-145dbc/hz
frequency adjustment		± 1ppm min

运输方式及运费 (人民币) : 快递10元