

RVS 2x0.75屏蔽双绞线RVS

产品名称	RVS 2x0.75屏蔽双绞线RVS
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:RVS 规格:2*2.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

RVS 2x0.75屏蔽双绞线RVS

RVS电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、对绞多股软线,多用于消防系统,也叫消防线

RVS双绞线的用途:1.多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。2.适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线;红蓝芯用于消防、报警等;红白芯用于广播、电话线;红黑芯用于广播线。3.用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。

RVSPNHRV是耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线;HBYV铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线(电话线);RVSP是普通铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线;HYV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套室内通信电缆。HYV-5*(2*0.8)代表电缆内有5对0.8mm²线。简单的说,RVVP是直排线,RVSP是绞线,就是把线绞在一起.RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.技术指标:聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70,电缆的敷设温度应不低于0,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以下的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.

