

高温尼龙 PPA 美国杜邦 FR52G30BL 耐化学 阻燃 耐磨 高滑动 玻纤增强

产品名称	高温尼龙 PPA 美国杜邦 FR52G30BL 耐化学 阻燃 耐磨 高滑动 玻纤增强
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	销售方式:品牌经销 有效成分含量:100% 特性级别:高滑动,阻燃级,其他,增强级
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

高温尼龙 PPA 美国杜邦 FR52G30BL 耐化学 阻燃 耐磨 高滑动 玻纤增强

供应高温尼龙HTN

高温尼龙HTN属于半芳香族聚酰胺，比标准尼龙具有更高的力学强度、高刚性和耐高温、高湿性能，具有优良的电气绝缘性能。耐焊接性能优良，适合SMT及高温回流焊接。耐化学药品性能更好，具有低吸水性及热膨胀系数小，尺寸稳定性好。耐水解性及成型性能优良。应用于汽车工业的发动机周边产品及连接器、电子电器的SMT工艺及无铅工艺等工业或其他替代金属的应用。

规格	品牌	生产商	基本性能
51G35HSLR	Zytel HTN	Dupont	注塑级，35%玻纤增强PPA，含热稳定剂及润滑剂，抗水解，耐高温材料，在175 温度以上环境能保持优越性能，适用于汽车及工业外壳件，电子电器SMT连接器、开关掣、继电器等
51G45HSL	Zytel HTN	Dupont	注塑级，45%玻纤增强PPA，含热稳定剂及润滑剂。极低吸水性、低翘曲、耐化学、尺寸稳定性好
51G50HSL	Zytel HTN	Dupont	注塑级，50%玻纤增强PPA，含热稳定剂及润滑剂。高强度、

52G35HSL	Zytel HTN	Dupont	高刚性，极低吸水性、低翘曲、耐化学、尺寸稳定性好 注塑级，35%玻纤增强PPA，含热稳定剂及润滑剂。极低吸水性、低翘曲、耐化学、高尺寸稳定性，水温加热模具即可生产
52G45HSL	Zytel HTN	Dupont	注塑级，45%玻纤增强PPA，含热稳定剂及润滑剂。高强度、高刚性，极低吸水率、低翘曲、耐化学、尺寸稳定，水温加热模具即可生产
53G35HSLRHF	Zytel HTN	Dupont	注塑级，35%玻纤增强HPPA，刚性及韧性良好，中等耐热，高流动，含热稳定剂及润滑剂，抗水解，水温加热模具即可生产
53G50HSLR	Zytel HTN	Dupont	注塑级，50%玻纤增强HPPA，高刚性、韧性良好，中等耐热，含热稳定剂及润滑剂，抗水解，水温加热模具即可生产
54G35HSLR	Zytel HTN	Dupont	注塑级，35%玻纤增强PPA，增韧改良，高强度、高刚性，含热稳定剂及润滑剂，抗水解，水温加热模具即可生产
54G50HSL	Zytel HTN	Dupont	注塑级，50%玻纤增强PPA，增韧改良，高强度、高刚性，含热稳定剂及润滑剂，抗水解，水温加热模具即可生产
FR51G35L	Zytel HTN	Dupont	注塑级，35%玻纤增强PPA，阻燃UL94-V0@0.75mm，高强度、高耐热。含润滑剂，低吸水性、低翘曲、耐化学、尺寸稳定性好
FR52G30BL	Zytel HTN	Dupont	注塑级，30%玻纤增强PPA，无卤阻燃UL

			94-V0@0.85mm，含润滑剂，低吸水性、低翘曲、耐化学、尺寸稳定，水温加热模具即可，适用于要求无铅焊接的连接器应用
FR52G30LX	Zytel HTN	Dupont	注塑级，30%玻纤增强PPA，阻燃UL94-V0@0.8mm，含润滑剂，低吸水性、低翘曲、耐化学、尺寸稳定，水温加热模具即可，适用于要求无铅焊接的连接器应用
FR52G30NH	Zytel HTN	Dupont	注塑级，30%玻纤增强PPA，无卤阻燃UL94-V0@0.4mm，含润滑剂，低吸水性、低翘曲、耐化学、尺寸稳定，水温加热模具即可
FR52G35BL	Zytel HTN	Dupont	注塑级，35%玻纤增强PPA，无卤阻燃UL94-V0@0.8mm，含润滑剂，低吸水性、低翘曲、耐化学、尺寸稳定，水温加热模具即可，适用于要求无铅焊接的连接器应用
WRF51G30	Zytel HTN	Dupont	注塑级，30%玻纤增强PPA，含热稳定剂及润滑剂，铁氟龙PTFE粉耐磨改性。低吸水性、低翘曲、耐化学，低磨耗
WRF51K30	Zytel HTN	Dupont	注塑级，20%Kevlar纤维改性，低摩擦系数、低磨耗，耐磨性能优良