

# TNS-30KVA 三相高精度全自动交流稳压器

产品名称	TNS-30KVA 三相高精度全自动交流稳压器
公司名称	上海津盛电器设备制造有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	电压比:380 电源相数:三相 额定功率:30
公司地址	中国 上海市嘉定区 外岗试点工业园区
联系电话	86 021 54795860 13661466732

## 产品详情

高精度全自动交流稳压器是由接触调压器（或加补偿变压器）、取样控制电路、过压保护、延时输出电路和伺服电机所组成。本稳压器体积小、效率高、波形失真小、调压速度快，性能稳定可靠、保护功能齐全，可长期连续工作。是家用电器和其它用电设备最合适的稳压电源。本系列三相稳压器由三个单相稳压器组合而成，分相独立调压、输出精度较高，是三相用电设备的理想稳压电源。

当输入电压变化或负载变化时，取样控制电路进行取样、放大，使伺服电机按所需方向带动稳压器转臂转动，调整输出电压直至符合额定值，达到稳定之目的。当输入电压高于450v，电压低于300v，或发生故障时，本稳压器过压保护电路启动自动关闭输出，防止用电器受损。当用于冰箱、空调、冰柜的稳压时，可选择延时输出状态，防止短时停电又来电时使压缩机发生闷机而损坏。

- | 电机自动伺服式稳压；
- | 设有过压，延时（选择）和故障保护功能；
- | 自身损耗小，高效节能；
- | 负载性能强，稳压范围宽，可以长期连续使用；
- | 输出波形无畸变；

I 功能更完善，更安全可靠。

技术参数：

输入电压：160v ~ 250v 输出电压：220v 相数：单相

输入电压：304v ~ 456v 输出电压：380v 相数：三相

绝缘：大于等于2mq

电气强度：1500v/1min

频率：50 ~ 60hz

调整时间：小于1秒（输入电压变化10%）

最大额定：98%

过压保护：245 ± 5v

延时：短延时3-7秒

环境温度：-5 ~ +40

温升：< 60（满负荷条件下）

相对湿度：低于90%

波形失真：无附加波形失真

效率：> 95%

耐压：2000v 1分钟

负载功率因素：0.8

适用范围

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：环境温度：-15 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度：<90% 无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 安装场所无严重振动或颠簸。

联系方式

免费电话：400-6251897

电话：021-54795860

传真：021-54795833

手机：18939743072 13162769578

业务qq：823448283

公司网站：www.jinshengdq.com

## 每台产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品质保一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

上海津盛电器设备制造有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱等，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

售后保障：

- 1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
- 2、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为一年。
- 3、在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
- 4、本公司开通全国免费24小时服务热线电话400-625-1897接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。
- 5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、稳压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、稳压器的初级电压是否满足304v-456v之间，不到或者超过都要说明。
- 3、稳压器所带设备容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。