

成都普莱斯科技新高端内地文本显示器PLS-300

产品名称	成都普莱斯科技新高端内地文本显示器PLS-300
公司名称	成都普莱斯科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:普莱斯 基本投资额:0.5-1万(元) 保证金额:0(元)
公司地址	中国 四川 成都市 成都市高新西区
联系电话	86-02865368736 15982095203

产品详情

产品型号：pls-300

pls-300是普莱斯公司推出的新一代小型文本显示器，它是一款蓝屏背景白色字体的文本显示器，其编程软件简单易学、操作方便、功能强大、质量可靠、稳定、性价比高，主要与各类plc（或带通信口的智能控制器）配合使用，以文字或指示灯等形式监视、修改plc内部寄存器或继电器的数值及状态，从而使操作人员能够自如地控制机器设备。

文本显示器实物拍摄组图：

大量现货库存：

【连接pci的种类】

支持plc种类：西门子s7-200系列、三菱fx系列、欧姆龙cpm/cqm/cp1h系列、松下fpm/fp1/fp0系列、光洋s系列、施耐德、宇电ai、ls、lg-k80/k120系列、永宏mu/ma系列、台达dvp系列、ab、vigor、keyence、和利时、日立、台安tp03等。

产品规格： 显示屏: 3.7寸stn 蓝白液晶屏 分辨率: 192 × 84 像素 (支持4行 × 12中文字符显示) 亮度: 60 cd/平方米 色彩: 单色 对比度: 15:1 背光灯: 长寿命绿色led cpu: 8位处理器 存储器: 512kb flash rom 通信端口: 9针rs232(可直接与pc及下位机通讯) 功能按键: 20个可自由定义 (含12个数字输入按键) 供电电源: 24 vdc ± 10% 120ma @ 24vdc 耐压测试: 50 0 v ac 1分钟 绝缘电阻: 超过 50m 欧姆 @ 500v dc 防震测试: 10 ~ 25 hz (x、y、z 方向 2g 30分钟) 防护等级: ip65 (前面板) 工作环境温度: 0 ~ 50 摄氏度 工作环境湿度: 10 ~ 90 % rh (非冷凝) 外壳材料: 工程塑料 abs + pc 外形尺寸: 172 × 95 × 30mm 显示尺寸: 101 × 36 mm 安装开孔尺寸: 165 × 86 mm 冷却方式: 自然风冷 重量: 0.3 kg

【成都普莱斯科技有限责任公司】

tel : 028-65368736 15982095203 1388

0867202

fax : 028-87987906

qq : 125030735 404153598

email : sc_gongkong@qq.com

地址 : 四川省成都市高新西区广场路