

ZBW-6(10)/0.4(0.7)KV组合箱式变电站

产品名称	ZBW-6(10)/0.4(0.7)KV组合箱式变电站
公司名称	艾斯维尔科技有限公司
价格	47777.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:aswr/艾斯维尔
公司地址	淮阳县产业集聚区工业中大道中
联系电话	09918863129 18609910505

产品详情

结构特点：

箱式变电站zbw-6(10)/0.4(0.7)kv组合箱预装式变电站，系列化、模块化、功能强大、设施齐全、体积小、重量轻、外形美观，产品性能完全满足gb/t17467-1998《高压/低压预装式变电站》标准要求。广泛适用于城市公用配电、路灯供电、工矿企业、高层建筑、生活小区、油田、码头以及工地施工等用电场所。产品特点：1、本产品由高压配电装置、变压器及低压配电装置联结而成。分成三个功能室，即高压室、变压器室和低压室。高压室功能齐全，高压室由hxgn[-]12高压环网柜组成一次供电系统，可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式，还可装设高压计量元件，满足高压计量的要求。变压器可选择s9、s9m、s11等低损耗油浸变压器或scb9等系列干式变压器。变压器式设自动和强迫风冷温控系统及照明系统，低压室根据用户要求可采用面板式或低压成套柜组装式结构组成用户所需的供电方案，有动力配电、照明配电、无功功率因数补偿、电能计量等多种功能，以满足用户的不同要求，并方便用户的供电管理和提高供电质量。2、高压室结构紧凑合理，并且有全面防误操作连锁功能。各室均有自动及强迫照明装置。另外，高、低压室所选全部元件性能可靠、操作方便，使产品运行可靠、操作维护方便。3、采用自然通风和强迫通风两种方式，使通风冷

却良好。变压器和低压室均有通风道，排风扇有温度检测装置，按整定温度自动启动和关闭，保证变压器满足负荷运行。4、箱体结构能防止雨水和污染物进入，箱体采用彩钢复合材料制成，具有教好的抗辐射，防凝露之功能，具备长期户外使用的条件，确保防腐、防水、防尘性能，使用寿命长，同时外形美观。