

TPEE 美国杜邦G4778 热稳定 高抗冲强度 耐磨 浇铸成型 挤出成型

产品名称	TPEE 美国杜邦G4778 热稳定 高抗冲强度 耐磨 浇铸成型 挤出成型
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.60/千克
规格参数	销售方式:品牌经销 类型:标准料 供应商:合创塑胶
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

TPEE(热塑性聚酯弹性体)/G4778/陶氏杜邦

???? ??

?????? ??????:13 g/10min ??:1.2 g/cm³ ????:2.3 % ??????:300 % ??:47 ??????:175 ?

??????????????

TPE | ???????

美国杜邦

G4778 ???

基本性能测定值单位测试方法

2.3

物理性能测定值单位测试方法

12

熔体流动速率

13

泰伯磨耗量 (H 18轮)	162
比重	1.20
机械性能测定值单位测试方法	91
揉曲模量 (23)	117
断裂拉伸力	20.7
断裂伸长	300
硬度计硬度	47
埃佐冲击强度 (23)	不破裂
拉伸力	5.0
	7.0
热性能测定值单位测试方法	
(@0.5Mpa)	80

(@0.18Mpa)

46

熔点

208

维卡软化点

175

冲击性能 缺口冲击性能测试方法

$>1 \times 10$