

# LED视频像素灯串 led幕墙屏

产品名称	LED视频像素灯串 led幕墙屏
公司名称	深圳市彩显光电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:led幕墙屏 型号:cpx-5050-9b
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区三联工业区兴达宝工业园A1栋二楼、五楼
联系电话	0755-81795809 13802202866

## 产品详情

产品描述：

cpx - 5 0 5 0 像素灯串是深圳彩显光电公司研发的一款柔性极强，专门为户外大型led显示幕墙，异型显示屏设计的智能灯具。像素灯通过像素点混色达到由点及面的组合来完成文字，图案及视频动画的显示。实际工程中，通过防水接头多级连接组合，可组成矩形，方形，条形等规则形状的，也可以组合成球形，三角面等形状来显示flash动画的。较之cpx - 3 0 2 5，外形较大，亮度是其3-3000倍。单个像素灯，实物拍摄，内置9颗smd5050灯珠。9颗smd5050超高亮灯珠，设计可采用钢丝安装。磨砂透明面罩，抗紫外线。透光率强，安装方便。采用铝条安装，不影响建筑整体美观。铝条颜色和点间距可按客户要求定做。

产品参数：

规格	cpx-5050-9a	cpx-5050-9b	cpx-5050-20b
尺寸	50*64*24.5	50*64*24.5	50*64*24.5
重量	26g	26g	26g
外壳材质	abs座+pc罩	abs座+pc罩	abs座+pc罩
光源型号	smd5050 0.3w 9颗白光	smd5050rgb 0.3w 9颗	dip346 0.06w 10r6g4b
点间距	12.5cm/15cm/20cm/40cm/60	12.5cm/15cm/20cm/40cm/60	12.5cm/15cm/20cm/40cm/60

	cm	cm	cm
功耗	2.5w	2.5w	1.5w
显示灰度	8bit	3*8bit	3*8bit
亮度	54cd	22cd	30cd
发光角度	160度	160度	160度
防水等级	ip66	ip66	ip66
输入电压	12v	12v	24v
使用环境温度	-35 ° c~+85 ° c	-35 ° c~+85 ° c	-35 ° c~+85 ° c
使用环境湿度	10-90%rh	10-90%rh	10-90%rh

产品待征：

灯壳设计使用abs灰色、黑色阻燃灯座与半透明/乳白pc灯罩。光源由20颗（10r6g48）构成。配备8bit恒流驱动芯片，显示颜色数达到687亿种。灯串输入输出设计采用4芯防水母公头，点间距可从125mm-600mm之间定制。可采用钢丝悬挂、铝条安装等软硬安装方式、工程应用灵活。ip66防水工艺，满足户外应用。