

TPEE 美国杜邦G4774 高流动 热稳定 高韧性 电动工具

产品名称	TPEE 美国杜邦G4774 高流动 热稳定 高韧性 电动工具
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.60/千克
规格参数	品名:PEE 型号:G4774 供应商:合创塑胶
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

弹性体应用

TPEE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性,耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。如:聚合物改性、汽车零件、伸缩性电话软线、液压软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、齿轮、挠性联轴节、消音齿轮、电梯滑道、化工设备管道阀件中的防腐耐磨耐高低温材料等。

杜邦HytrelTPEE

热塑性弹性体是一种多功能共聚酯。它兼具弹性、耐热性、耐化学性以及强度和耐用性。

Hytrel热塑性聚酯弹性体的特性包括良好的机械和物理性能比如超乎想象的韧性和弹性,耐蠕变性能,抗冲击和挠曲疲劳,低温柔韧性和高温下能保持良好的性能,另外,它可以抵抗多种工业化学品,油和溶剂。特殊规格包括热稳定、阻燃、食品接触许可、吹塑和挤出规格。高浓缩规格包括黑色母、UV保护剂、热稳定剂和阻燃。Hytrel热塑性聚酯弹性体不使用增塑剂。

Hytrel热塑性聚酯弹性体良好的热稳定性通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用,杜邦建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收(基体树脂24kJ/g).废弃处理需遵守当地法规