

供应电动机负载、配电负载 KBO双速电机控制器

产品名称	供应电动机负载、配电负载 KBO双速电机控制器
公司名称	乐清市柳市常悦电器厂
价格	1020.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:常悦 型号:kbod-45c, kbod-125c
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	86 0577 27887816 18815129839

产品详情

以cykbo作为主开关，与接触器、电气联锁等附件组合，构成双速电动机控制器cykbod，适用于双速电动机的控制与保护。双速电动机控制器配置有三种：配置一：高速为消防型(过载、过流只报警不跳闸)，低速为基本型；配置二：高、低速均为基本型；配置三：高、低速均为消防型(应注明特殊定货)。产品特点、主电路参数及附件模块同基本型

用途cykb0主要用于交流50hz (60hz)、额定电压至690v、额定电流自0.25a至125a的电力系统中，能够接通、承载和分断正常条件下包括规定的运行过载条件下的电流，且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流，如短路电流。功能cykb0采用模块化的单一产品结构型式，集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)继电器、起动机、隔离器等的主要功能，具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能，具有面板指示及机电信号报警功能，具有协调配合的时间-电流保护特性(反时限、定时限和瞬时三段保护特性)，如图4所示。根据需要选配功能模块或附件，即可实现对一般(不频繁启动)的电动机负载、频繁启动的电动机负载、配电电路负载的控制与保护。

主要参数 两种外形尺寸(即两种框架，代号分别为c、d)。主电路极数分为：3极、4极。主体额定电流等级：c框架包括: 12a、16a、18a、32a、45a;d框架包括: 45a、63a、100a、125a。

可配备的热磁脱扣器覆盖的整定电流范围：最小整定电流0.16a，最大整定电流125a(c框架0.16~45a；d框架10~125a)。短路分断能力等级：经济型(c)35ka；标准型(y)50ka；高分断型(h)80ka。预期短路电流下的分断时间为2~3ms,限流系数0.2以下，见图5。热磁脱扣器的型式按保护对象分为电动机保护(m、p、f)配电保护(l)按操作频率分为频繁操作和不频繁操作