

黔东轿车停车棚公司 恒凯雨棚

产品名称	黔东轿车停车棚公司 恒凯雨棚
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

产品详情

轿车停车棚公司

黔东轿车停车棚公司 恒凯雨棚

车棚是一种公用建筑物，是由建设单位出资进行修建，所以这种产品的首要要求就是耐用稳固，金属车棚都是金属支撑柱，然后其上进行焊接等工艺加装顶棚。如果是采用的聚碳酸酯材料作为顶棚的话，采用螺栓固定。相对于膜结构来说，整体能承受的载荷会小很多，遇到剧烈的暴风雨天气，顶棚会和支撑件分离。而膜结构受力点小，单位尺寸上能承受的压强高，因此在多次的实践中，膜结构车棚都稳固如山。

膜结构材料不同于以往的车棚材料，不仅有保护车棚的作用，还迎合了当今时代美化环境需要，张拉张拉膜结构车棚主要是依靠膜自身的张力和拉力等应力与支撑杆和拉索来共同组成的一个比较完整的机构体系，它的材料主要是玻璃纤维或者聚酯纤维，因此在白天、夜晚都可以形成一个很好的视觉效果。张拉膜结构车棚对比与钢结构停车棚的优势也比较突出：

关于膜结构其中之一的车棚基面的三种除锈方法，对于膜结构停车棚基面清理除锈质量的好坏，会直接关系到涂层质量的好坏。所以我们会把涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级。为了膜结构停车棚喷漆的质量，可以根据不同需要可以分别选用以下除锈方式。

点，加工准备及下料：依据施工图放样，放样和号料时要预留焊接收缩量 and 加工余量，依据放样作样板。第二点，测量放线：依据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果，确定预埋件分隔的调整处理方案。第三点，预埋件安装处理：预埋件安装位置，打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。

螺栓安装质量的控制。在膜结构工程中，螺栓连接一般采用强度螺栓和普通螺栓。普通螺栓连接时，每个螺栓的垫片不得大于2个。螺栓孔不能通过气割进行铰孔。螺栓拧紧后，外露螺纹不得少于2节；螺栓使用前，应检查螺栓证书和复验表。安装时，板叠接触面应平整，接触面应大于75%，边缘间隙不大于0.8mm。螺栓应能自由穿入，无敲击和铰孔。这些螺栓不能用作临时安装螺栓。螺栓应朝一个方向拧紧，当装的螺栓应末后拧紧，末后拧紧后逐个检查。