

# 恒旭电源S-50-24 开关电源50W24V 直流24V LED电源 品质保证

产品名称	恒旭电源S-50-24 开关电源50W24V 直流24V LED电源 品质保证
公司名称	乐清市恒旭电气有限公司
价格	37.00/个
规格参数	品牌:恒旭电气 型号:s-50-24 类型:ac/dc电源
公司地址	乐清市柳市镇前西垟村
联系电话	86 0577 27885119 18767779663

## 产品详情

型号	s-50-5	s-50-12	s-50-15	s-50-24
性能				
直流输出电压	5v	12v	15v	24v
输出电压容差(注2)	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%
额定输出电流	10a	4.2a	3.4a	2.1a
输出电流范围	0-10a	0-4.2a	0-3.4a	0-2.1a
纹波及噪音(注3)	75mvp-p	100mvp-p	100mvp-p	100mvp-p
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	50w	50.4w	50.4w	50.4w
效率	71%	78%	78%	82%
直流电压可调范围	± 10,-5%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围	85 ~ 132vac/170 ~ 264vac开关选择			
输入电流	1.3a/115v 0.65a/230v			
冲击电流	冷启动电流 18a/115v 36a/230v			
漏电流	<0.5ma/240vac			
过载保护	105% ~ 150%类型 : toldback 复位 : 自动恢复			
过电压保护	.....			

高温保护	.....
温度系数	± 0.03% (0 ~ 50 )
启动、上升、保持时间	200ms,100ms,30ms
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min./1周期,时长60分,各轴
耐压性	输入输出间 : 1.5kvac , 输入外壳 : 1.5kvac , 输出外壳 : 0.5kvac
隔离电阻	输入输出间 , 输入与外壳 , 输出与外壳 : 0500vac/100m ohms
工作温度、湿度	-10 ~ +60 , 20% ~ 90%rh
存储温度、湿度	-20 ~ +85 , 10% ~ 95rh
外形尺寸	159*97*38mm
重量	0.5kgs
安全标准	满足ul1012要求
emc标准	.....

注：1、以上参数测试条件为：230vac输入，额定负载，25 70% rh.湿度。

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定度(注5)。3、纹波测试：20mhz 用a12"双绞线，

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压。5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。