

12V 20A开关电源 LED灯条用 12V 250W 铁壳变压器

产品名称	12V 20A开关电源 LED灯条用 12V 250W 铁壳变压器
公司名称	东莞市石龙碧辰电子经营部
价格	60.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:12v20a开关电源 类型:ac/dc电源
公司地址	东莞市石龙镇西湖中路1号二楼2210号
联系电话	86-076988490685 13580761929

产品详情

高效率，高可靠全球适用ac输入电源100%满负荷烧机测试保护特性:短路/过载/过压空气冷却工作频率50khz1年保质期外形尺寸: 159*97*38mm(l*w*h)

型号		qz-s25-5	qz-s25-12	qz-s25-15	qz-s25-20
输出	直流输出电压	5v	12v	15v	20v
	输出电压容差	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%
	额定输出电流	5a	2a	1.6a	2a
	输出电流范围	0-5a	0-2a	0-1.6a	0-2a
	输出功率	25w	24w	25w	40w
	纹波及噪音	120mvp-p	120mvp-p	150mvp-p	150mvp-p
	直流电压可调范围	+10, -5%	± 10%	± 10%	± 10%
输入	启动、上升、保持时间	800ms,50ms,10ms/115vac300ms,50ms,80ms/230vac			
	输入电压范围	85 ~ 264 vac47 ~ 63 hz ; 120 ~ 370vdc			
	交流输入电流	2a/115 v 1a/ 230 v			

	效率	73%	76%	77%
	冲击电流	冷启动电流30a/115vac 60a/230vac		
	漏电流	< 3.5 ma/240vac		
保护特性	过载保护	135% ~ 165%		
		保护方式：电流限制，自动恢复		
	过压保护	115% ~ 135%		
		保护方式：打嗝模式，自动恢复		
环境	工作温度、湿度	-10 ~ +60 ; 20% ~ 90 %rh		
	保存温度、湿度	-20 ~ +85 ; 10% ~ 95 %rh		
	抗震性	10 ~ 500hz , 2g 10min./1周期，时长60分钟，各轴		
安全	耐压性	输入输出间：3kvac输入与地：1.5kvac输出与地：0.5kvac		
	绝缘电阻	输入输出间，输入与地，输出与地：100m ohms/500vdc		
符合标准	安全标准	符合ul1012, ul1950 , tuv en60950		
	emc标准	符合en55022 , en61000-3-2 , -3 , en61000-4-2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 11		
其它	重量	0.51kg		

保修说明

电源1个月内有问题，可以换，来回运费由卖家承担，6个月内有问题，由买家负责寄回运费，卖家负责寄出运费，6个月后亦可以1年内保修，来回运费由买家承担。