

## S-75W-12明纬开关电源12V

产品名称	S-75W-12明纬开关电源12V
公司名称	乐清市明伟电子有限公司
价格	49.00/个
规格参数	品牌:meanwell/明纬 型号:s-75-12 类型:直流开关电源
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇垟心东路1巷8号
联系电话	86 0577 62776275

## 产品详情

### 75w单组输出开关电源

特点：

- 交流输入电压范围由开关切换
- 体积小，重量轻，效率高
- 保护特性：短路/过载
- 自然风冷
- 具有开机显示(发光二极管)
- 100%满负荷烧机测试
- 2年品质保证

型号	s-75-12	s-75-15	s-75-24
直流输出电压	12v	15v	24v

输出	输出电压容差	± 1%	± 1%	± 1%
	额定输出电流	6.3a	5a	3.1a
	输出电流范围	0~6.3a	0~5a	0~3.1a
	输出功率	75w	75w	75w
	纹波及噪音	100mvp-p	100mvp-p	120mvp-p
	电压可调范围	± 10%	± 10%	± 10%
	输入电压范围	90~132vac/180~264vac(由开关选择), 255~373vdc		
	频率	47~63hz		
	交流输入电流	1.4a/115vac , 0.7a/230vac		
	效率	79%	80%	82%
输入	冲击电流	冷启动电流18a/115vac , 36a/230vac		
	漏电流	<3.5ma/240vac		
保护	过载保护	额定输出功率的105%~135%启动过载保护 保护方式：折层型电流限制，异常条件移除后可自动恢复		
特性				
环境	工作温度、湿度	-10 ~+60 , 20%~90%rh		
	保存温度、湿度	-20 ~+85 , 10%~95%rh无冷凝		
	抗震性	10~500hz , 2g 10min/1周期, 时长60分钟, 各轴		
安全	耐压性	输入输出间：1.5kvac 输入与地：1.5kvac 输出与地：0.5kvac		
	绝缘电阻	输入输出间、输入与地、输出与地：100m ohms/500vdc		
标准	安全标准	符合ul1012		
	emc标准	符合en55022 , classa		
其他	尺寸	159*97*38mm (l*w*h)		
	重量/包装	0.5kg/45pcs/23.5kg/0.041立方米		
备注	所有参数在未特别指明时，都是在230vac电压输入，额定负载和25 条件下测量所得值。			

纹波和噪音电压是在20mhz带宽示波器带12英尺双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。

容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。