

电缆 PSU-1551x6-0.38 EAC认证 俄罗斯电缆 安装线

产品名称	电缆 PSU-1551x6-0.38 EAC认证 俄罗斯电缆 安装线
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

电线标记名称 PSU-155 1x6-0.38 :

P - 电线 S - 功率 U - 安装 155 - 工作温度 1 - 载流导线数量 6 - 载流导线横截面积 0.38 - 额定电压, kV

电线结构 PSU-155 1x6-0.38 :

耐热安装电线, 采用铜导体, 玻璃纤维和 -石棉绝缘, 涂有硅树脂漆并浸渍有水乳胶漆。

电线 PSU-155 1x6-0.38 的工作条件 :

该电线用于连接电炉和管状电加热元件的加热器端子、电机端子、用于安装电压为 380 和 660 V AC、频率为 50 Hz 和高达 700 V DC 的镇流器。气候版本 - UHL2-4。该电线设计用于在高达 155 ° C 的温度下运行。工作温度下限为 -60 ° C。有线产品符合 TU 16-505.523-78。

电线 PSU-155 1x6-0.38 规格 :

1 km 长度内电线绝缘层的电阻至少为 1 MOhm。导体的柔韧性等级 : 1. 对于电压 380 V : - 标称横截面 1.5-16.0 mm² - 1 ; - 标称横截面为 25.0-50.0 mm² - 2.2. 对于电压 660 V : - 标称横截面为 2.5 mm² - 4. 电线的使用寿命至少为 20,000 小时。