

UPS带载测试 蓄电池放电试验 假负载租赁 可移动负载箱

产品名称	UPS带载测试 蓄电池放电试验 假负载租赁 可移动负载箱
公司名称	苏州禾旭电气科技有限公司
价格	998.00/件
规格参数	品牌:榕泰负载 型号:500KW/AC380V 适应范围:UPS 发电机组 数据中心 电厂 船厂
公司地址	昆山市淀山湖镇双和路4号
联系电话	0512-57361051 18913627608

产品详情

500KW负载箱

随着社会的进步，不间断电源的应用越来越广泛，数据中心、网络机房、银行、工业、通信、航空航天、船舶、交通、科研院所等多个领域。

我公司生产的UPS电源测试系统，可对后备式、在线式、模块式、逆变电源、稳压电源进行测试，可以通过软件控制自动完成UPS所有的电参数项目测试，具有UPS组静态、动态、突加，突卸，125%过载等测试，数据实时采集、显示、分析并能够自动生成各种图表、曲线和检测报告的功能，系统满足船标、军标、通信等行业测试标准。可更具客户需求可配置手动型负载箱，智能型测试系统（匹配电脑测试台）。

产品规格

功率范围：50KW-1500KW

电压范围：AC380V-AC690V

功率因数：PF：0.8-1.0

频率：50Hz

防护等级：IP55

负载特性：阻性负载、感性负载、阻感一体负载；

主要技术参数

产品名称	三相交流负载箱
型号	RT-L500KW
负载功率	500KW
测试电压	AC380V
频率	50Hz-60Hz
负载控制	手动面板控制或远程计算机自动控制
调节能力	功率段比加载或按照所需功率加载
工作方式	连续工作；
工作电源	AC380V/50Hz/三相四线制
功率因数	PF:0.8-1.0
温度环境	- 10 ~ +55
冷却方式	强制风冷
仪表显示	三相电流、三相电压、频率、功率
负载保护	短路、过压、过流、高温、风量保护
系统标准	满足 船标、军标、通信标准的测试
外型尺寸	1500 × 700 × 1600 (L × W × H)mm ；
重量	500KG