

电动硬密封刀型闸阀PZ973H-10C

产品名称	电动硬密封刀型闸阀PZ973H-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:PZ973X、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、Y-10C 对夹式，法兰电动硬密封刀型闸阀PZ973H-10C驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，明科阀门教会操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程，满足了现在工、农业的自动化要求。

电动硬密封刀型闸阀PZ973H-10C公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB

公称通径：DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"

适用温度：-38 ~1100 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20

密封形式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DNmm^3/s$ ）；软密封：A级（零泄漏）

配套附件：安装法兰

电动硬密封刀型闸阀PZ973H-10C电动装置参数

电源：AC380V、50HZ

- 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外
- 3、防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级
- 4、防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）
- 5、环境温度：-20 ~40
- 6、可选：配电气控制器产品特性

- 1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高
- 2、安装高度及位置不受限制
- 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作
- 4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生

电动硬密封刀型闸阀PZ973H-10C主要性能规范

公称压力PN	密封试验	壳体试验	工作温度	适用介质
0.6MPa	0.66MPa	0.9MPa	-10 ~ 120	泥浆、煤渣、纸浆、 粮浆、粒状物、糊剂 等介质
1.0MPa	1.5MPa	1.5MPa		

电动硬密封刀型闸阀PZ973H-10C主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力PN6/10 (0.6/1.0MPa)				
DN (mm)	L	D2	D1	H
DN50	48	125	100	600
DN65	48	145	120	670
DN80	50	160	135	680
DN100	50	180	155	700
DN125	50	210	185	720
DN150	60	240	210	790
DN200	60	295	265	850
DN250	70	350	320	1100
DN300	70	400	368	1180
DN350	80	460	428	1280
DN400	80	515	482	1460
DN450	90	565	532	1600