

H型线夹LH31 汇辰 lh31

产品名称	H型线夹LH31 汇辰 lh31
公司名称	乐清市汇辰电力科技有限公司
价格	11.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:汇辰 型号:lh31
公司地址	乐清市象阳镇象山桥前村
联系电话	86 0577 61762818 13868437333

产品详情

一、用途

架空高压及低压电力线路杆塔的跳线、分支线、引线、接户线、进屋线等导线压接连接。h型压接夹系纯铝制成，线钩灌有防氧保护油，适合于铝导线对铝导线、铝导线对铜导线之间压接连接，具有一体成型全面包裹导线、导电性能极佳、电流分布均匀温升低、节能等特点。

二、规格范围

型号	规格				压接			导线
	a线钩		b线钩		压模	次数	长度 (mm+1)	
外径 (mm)	截面积 (mm ²)	外径 (mm)	截面积 (mm ²)					
lh11	4.8-8.2	16-35	4.8-8.2	16-35	0-0	2	44	
lh21	8.3-14.0	50-95	4.8-9.6	16-50	1-2	3	63	
lh22	10.0-14.0	50-95	10.0-14.0	50-95	1-2	3	63	
lh31	13.0-22.4	95-240	4.8-11.4	16-70	3-5	3	63	
lh32	13.0-22.4	95-240	11.6-16.0	70-150	3-5	3	63	
lh41	16.2-22.4	150-240	16.2-22.4	150-240	3-5	4	114	
lh51	22.4-25.9	300-400	10.0-14.5	70-120	3-5	3	89	
lh52	22.4-25.9	300-400	14.6-18.0	120-185	3-5	3	89	
lh53	22.4-25.9	300-400	18.9-22.4	185-240	3-5	4	118	
lh54	22.4-25.9	300-400	22.4-25.9	300-400	3-5	4	118	

三、安装说明

- 1、检查接线种类、线径、截面，选用合适的h型压接线夹。
- 2、导线压接部位，压接前应以钢丝刷刷干净。

- 3、整理导线，避免弯曲、脱股、损坏等情形，线尾整修后用熟料带绑固。
- 4、将压接夹型号指定压接模具套入压接工具内。
- 5、将导线套入h型压接夹之合适线钩，线夹外侧导线留20-30mm，并弯曲h型压接夹两侧旁盖，遮盖导线。应注意压接后铜导线在铝导线下方。
- 6、按指定压接顺序及压接次数压接。凡需压接三次或三次以上的，应由夹中间先压，再分别向两侧，依序一左一右向末端压接。
- 7、目视检视压接成果。
- 8、绝缘线压接完成后，尚需做绝缘处理。

四、h型压接线夹与传统线夹比较

jb-3并沟线夹连接240mm²铝绞线剥面图

lh-41压接线夹连接240mm²铝绞线剥面图

- 1、导线未被全部包裹。
- 1、导线已全部被包裹。
- 2、导线与线夹结合处空隙大，电阻较大
- 2、导线与接头接触处，完全包裹没空隙

耐腐蚀性较弱。

电阻低，防腐极佳。

五、h型压接线夹绝缘护罩与施工工具

"供应H型线夹LH31"的型号为LH31，适用范围是240/70，品牌为汇辰，产品认证是ISO9001，加工定制为是，外形尺寸是10（mm）