

PET美国杜邦总代理商 杜邦中国塑料

产品名称	PET美国杜邦总代理商 杜邦中国塑料
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

美国杜邦PET总代理商

PET增韧剂是一种用于增强PET塑料韧性的添加剂，广泛应用于汽车工业、电器元件和工业应用等领域。在注塑模工艺中，需要对PET进行干燥处理，建议的干燥条件为120~165℃，4小时的干燥处理。熔化温度根据填充类型不同，范围在265~280℃（非填充类型）和275~290℃（玻璃填充类型）。模具温度应控制在80~120℃，注射压力为300~1300bar，注射速度需在不导致脆化的前提下使用较高的速度。流道和浇口可使用所有常规类型的浇口，浇口尺寸应为塑件厚度的50%~。

PET 美国杜邦 FR515

PET 美国杜邦 FR530

PET 美国杜邦 FR530 BK507

PET 美国杜邦 FR530 NC

PET 美国杜邦 FR530-LBL503 2

PET 美国杜邦 FR543

PET 美国杜邦 FR945

PET 美国杜邦 FR945 NC010

PET 美国杜邦 FR946 BK507

PET 美国杜邦 543-LBK

PET 美国杜邦 545

PET 美国杜邦 545BK

PET 美国杜邦 555

PET 美国杜邦 FR330

PET 美国杜邦 FR530-GY507

PET 美国杜邦 FR530-WT504

PET 美国杜邦 19045

PET 美国杜邦 415HP-NC010

PET 美国杜邦 530HTEJK503

PET 美国杜邦 56151

PET 美国杜邦 FC51-BK507

PET 美国杜邦 FR530-BK503

PET 美国杜邦 FR943-BK507

PET 美国杜邦 RE5294-BK503

PET 美国杜邦 CN9030

PET 美国杜邦 FR945-BK507 3