

PET美国杜邦中国代理商 杜邦中国塑料

产品名称	PET美国杜邦中国代理商 杜邦中国塑料
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

美国杜邦PET总代理商

PET增韧剂的应用领域包括汽车工业（如结构设备的反光镜盒和电气部件的车头灯反光镜）、电器元件（如马达壳体、电气联结器、继电器、开关、微波炉内部器件等）以及工业应用（如泵壳体、手工器械等）。在进行注塑模工艺时，需要进行干燥处理，因为PET具有较强的吸湿性。建议的干燥条件为120~165℃，4小时的干燥处理，要求湿度应小于0.02%。熔化温度方面，对于非填充类型，温度应为265~280℃；对于玻璃填充类型，温度应为275~290℃。模具温度应保持在80~120℃。注射压力在300~1300bar之间，注射速度应在不导致脆化的前提下尽可能提高。流道和浇口方面，可以使用所有常规类型的浇口，浇口尺寸应为塑件厚度的50%~。

PET 美国杜邦 FR515

PET 美国杜邦 FR530

PET 美国杜邦 FR530 BK507

PET 美国杜邦 FR530 NC

PET 美国杜邦 FR530-LBL503 2

PET 美国杜邦 FR543

PET 美国杜邦 FR945

PET 美国杜邦 FR945 NC010

PET 美国杜邦 FR946 BK507

PET 美国杜邦 543-LBK

PET 美国杜邦 545

PET 美国杜邦 545BK

PET 美国杜邦 555

PET 美国杜邦 FR330

PET 美国杜邦 FR530-GY507

PET 美国杜邦 FR530-WT504

PET 美国杜邦 19045

PET 美国杜邦 415HP-NC010

PET 美国杜邦 530HTEJK503

PET 美国杜邦 56151

PET 美国杜邦 FC51-BK507

PET 美国杜邦 FR530-BK503

PET 美国杜邦 FR943-BK507

PET 美国杜邦 RE5294-BK503

PET 美国杜邦 CN9030

PET 美国杜邦 FR945-BK507 3