

# 压电陶瓷超声微孔雾化换能片（微孔雾化片）

产品名称	压电陶瓷超声微孔雾化换能片（微孔雾化片）
公司名称	深圳市攀特时代电子有限公司
价格	4.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:pantsd 型号:wht113-16.0c-1g
公司地址	深圳市罗湖区东晓北路布心村38号三楼318室
联系电话	13715318395

## 产品详情

### 工作原理

压电陶瓷片受电信号的激励，产生高频谐振，该振荡的能量引起附在压电陶瓷片上的微孔钢膜产生超声振荡，并使吸附在微孔膜上的液体结产生超声振荡，将液体的结构打散而产生自然飘逸的雾。不需加热或添加任何化学试剂,与加热雾化方式比较，能源节省了90%。

### 产品特点

低噪声、小雾粒、长寿命、低功耗

### 具体用途

用于工业环境、家庭环境及车内环境的熏香、消毒及其它调整。

### 规格参数

型号	外形尺寸 [ mm ] ( ± 3% )	雾化区面积 [ mm ] ( ± 5% )	引线规格 [ mm ] ( ± 5% )	谐振频率 [ khz ] ( ± 5 )	自由电容 [ nf ] ( ± 15% )	工作电压 [ vp-p ] ( ± 30% )
wht113-16.0c-1g	16 × 8 × 0.6	4.5	54( 0.7)	113	2.4	40 ~ 60
wht160-11.0c-1g	13.8 × 5 × 0.6	2.5(3.0)	100( 0.6)	160	1.8	40 ~ 60
wht180-8.0c-1g	12.2 × 4 × 0.6	2.0	100( 0.6)	180	1.2	40 ~ 60

喷雾基片材质：sus304

微孔孔径规格：3-9um 适用于小型usb加湿器、美容保湿、熏香、消毒等

驱动电压：dc1.5-12v

常规直径尺寸：

12.2mm、

13.8mm、

16.0mm、

20.0mm

"压电陶瓷超声微孔雾化换能片（微孔雾化片）"的型号为，WHT113-16.0C-1G，品牌为，PANTSD，种类为，换能器，加工定制为，