

微孔雾化片、微孔雾化器、USB加湿器雾化片 加湿器雾化片

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 微孔雾化片、微孔雾化器、USB加湿器雾化片 加湿器雾化片 |
| 公司名称 | 深圳市新亚兰电子科技有限公司 |
| 价格 | 4.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:wg 型号: 20-113khz |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联第五工业区5号厂房2楼 |
| 联系电话 | 15361509469 |

产品详情

微孔雾化片具有以下特点：1、驱动电压低：dc3~dc12v；2、高转换效率，雾化量大；3、圆环形形状、中间喷雾，质量稳定；4、出口孔径小，从6um~11um不等一系列规格；5、频率：135khz +/-5khz；6、电容：3000pf ± 15%；7、功率：2w；正常使用：1w-1.5w8、雾化量 < 50ml/h；9、可直接贴水面工作 主要应用在大雾化量的高档玩具、usb电源桌上型微型加湿机、精油及香水雾化、蚊香水等；10.本公司还生产压电陶瓷换能片,直径有16mm、20mm、25mm，谐振频率1.7mhz/2.4mhz

"微孔雾化片、微孔雾化器、USB加湿器雾化片 加湿器雾化片"的总频差为，0.005（MHz），温度频差为，0.005（MHz），调整频差为，0.005（MHz），基准温度为，+5~+50（ ），激励电平为，70（mW），插入损耗为，0.4（dB），负载谐振电阻为，60（ ），标称频率为，0.110（MHz），种类为，换能器，加工定制为，负载电容为，1600（pF），型号为，20-113KHz，阻带衰减为，0.4（dB），品牌为，WG，属性为，属性值，