

## 各种规格的尼龙护套线 jiahui

产品名称	各种规格的尼龙护套线 jiahui
公司名称	宁波佳惠线缆有限公司
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:jiahui 型号:fvnfvnp
公司地址	中国 浙江 宁波 鄞州区 金辉西路177号2号楼
联系电话	86 0574 55660824 15888027417

## 产品详情

广泛用于飞机低压线路,高速公路监控设备线路安装用、高速公路用电感线圈专用线(电子警察用线,地感线圈用线)也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线,额定电压450/750v,电线使用温度在-60 ~+105 在相对湿度在98%环境中可正常使用。产品特征具有防水,耐磨,耐寒,耐火,耐腐蚀等特点。型号,名称与结构fvn-多股镀锡铜丝束绞线芯,聚氯乙烯绝缘尼龙护套线fvnp-多股镀锡铜丝束绞线芯,聚氯乙烯绝缘尼龙护套,镀锡编织屏蔽线。105 阻燃尼龙护套线适用范围本产品适用于交流额定电压600v及以下的低压线路或电讯仪表线路,电线的工作温度为-60 ~ 105 。产品特征:电线可在相对湿度98%及以下,温度为+45 环境中使用。型号名称fvn-105105 阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃尼龙护套线fvnp-105105 阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃尼龙护套屏蔽电线。

飞机尼龙护套线fvn							
标称 截面 mm <sup>2</sup>	规格	绝缘 厚度	护套 厚度	电缆最大外径		参考重量	
				mm		kg/km	
				fvn	fvnp	fvn	fvnp
0.2	12/0.15	0.35	0.15	1.7	2.3	4.12	8.82
0.3	16/0.15	0.35	0.15	1.9	2.4	5.02	10.16
0.4	23/0.15	0.35	0.15	2.1	2.6	6.58	12.37
0.5	28/0.15	0.35	0.15	2.15	2.7	7.64	13.42
0.6	19/0.2	0.35	0.15	2.2	3.1	8.51	17.36
0.80	19/0.23	0.35	0.15	2.3	3.2	10.63	20.76
1.0	19/0.26	0.35	0.15	2.5	3.3	13	23.06
1.2	19/0.28	0.4	0.15	2.6	3.5	15.24	26.24
1.5	19/0.32	0.4	0.15	2.9	3.7	19.06	30.74
2.0	49/0.23	0.4	0.15	3.4	4.3	25.57	39.23

2.5	49/0.26	0.4	0.15	3.9	4.8	31.64	46.82
3	49/0.28	0.45	0.15	4.0	4.9	36.88	52.84
4	77/0.26	0.45	0.15	4.8	5.7	50.53	69.16
5	98/0.26	0.45	0.15	5.1	5.9	51.82	71.36
6	77/0.32	0.45	0.18	5.6	6.5	74.24	96.50
8	98/0.32	0.5	0.18	6.0	6.9	90.56	113.92
10	126/0.32	0.5	0.18	7.1	7.6	118.56	146.11
13	133/0.36	0.6	0.22	7.6	-	147.3	-
16	209/0.32	0.6	0.22	9.0	-	194.2	-
20	247/0.32	0.6	0.22	9.4	-	223.8	-
25	209/0.39	0.6	0.22	10.4	-	280.3	-
35	285/0.39	0.6	0.22	11.6	-	369.9	-
50	380/0.41	1.0	0.22	13.0	-	542.5	-
70	418/0.45	1.2	0.22	15.6	-	731.4	-
95	589/0.45	1.2	0.22	17.9	-	993.5	-
120	779/0.45	1.5	0.22	19.4	-	131.4	-

"【厂家直销】各种规格的尼龙护套线"的护套材质为，PE，电线最大外径为，11（mm），型号为，FVNFVNP，线芯材质为，镀锡铜线，用途为，电子警察用线，地感线圈，品牌为，JIAHUI，产品认证为，ROHS，加工定制为，芯数为，单芯，