

供应 电子计算机用屏蔽电缆 高压聚乙烯信号电线电缆

产品名称	供应 电子计算机用屏蔽电缆 高压聚乙烯信号电线电缆
公司名称	江苏申华电工线材有限公司
价格	59.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:见表格 品牌:申尔
公司地址	兴化市张郭镇蒋庄村
联系电话	0523-80799188 15861064238

产品详情

电子计算机用屏蔽电缆

本产品技术指标参照iec189和英国bx5308q/320831nhn005-1997

用途：

电子计算机用屏蔽电缆，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小、出数信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠地传输微弱的模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统自动化装置，以及一般的工业计算机上。

产品命名和代号

1、代号

2、产品用型号规格表示

电缆结构图

产品型号规格举例

例1：订购7对（14芯）1.0mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：

- (1) 总屏蔽型djyvp7 × 2 × 1.0mm²
- (2) 分对屏蔽多股软线型djypvr7 × 2 × 1.0mm²
- (3) 对屏总屏型djypvp7 × 2 × 1.0mm²

例2：订购3组3线芯（9芯）0.75 mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：

- (1) 分组屏蔽型djypv3 × 3 × 0.75mm²
- (2) 组屏总屏型djypvp3 × 3 × 0.75mm²

型号名称及使用范围

型号	名称	使用范围
djyvpdjypvdjypv p	聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆	1、固定敷设在室内、电缆 2、电缆长期工作温度：-60℃、电缆敷设温度不低于0℃、小于电缆外径的
djyvrpdjypvrdjyp vpr	聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆聚乙烯绝缘总屏蔽组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆	1、固定敷设在室内、电缆 2、电缆长期工作温度：-60℃、电缆敷设温度不低于-60℃、不小于电缆外径
djffpdjypvrdjypv pr	氟塑料绝缘总屏蔽氟塑料护套计算机用电缆氟塑料绝缘组屏蔽氟塑料护套计算机用电缆氟塑料绝缘组屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机用电缆	1、固定敷设在室内、电缆 2、电缆长期工作温度：-60℃、电缆敷设温度不低于-60℃、不小于电缆外径
djfvprdjfpvrdjfp rp	氟塑料绝缘总屏蔽氟塑料护套计算机用软电缆氟塑料绝缘组屏蔽氟塑料护套计算机用软电缆氟塑料绝缘组屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机用软电缆	1、固定敷设在室内、电缆 2、电缆长期工作温度：-60℃、电缆敷设温度不低于-60℃、不小于电缆外径

说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“zr”例如：zr-djyvp;zr-djypvp等。

（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：djypv22;djypvp22等。

该电缆主要用于交流或直流300v及以下的工作系统，在500v及以下时能正常工作。

电缆结构简图

订货须知

- 1、交货长度不小于100m，允许有不短于20m的短断交货，但数量不得超过交货总量的10%2、根据双方协议，非标定做，或按来样生产。

"厂家供应 电子计算机用屏蔽电缆 高压聚乙烯信号电线电缆"的圆线，标准，聚乙烯，可定制（mm），见表格，申尔，CCC，标准（mm），多股，