

SC 单模陶瓷插芯 LC 单模插芯

产品名称	SC 单模陶瓷插芯 LC 单模插芯
公司名称	慈溪市闪讯通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:sx 型号:sc 插入损耗:1.0 (db)
公司地址	慈溪市匡堰镇高家村后张埭131号
联系电话	086 574 63536663 13968280101

产品详情

光纤连接器是把光纤的两个端面精密地对接起来，使发射光纤输出的光能量最大限度地耦合到接收光纤中。陶瓷插芯是这种光纤连接器的核心部件，它是一种由纳米氧化锆(zro2)材料经一系列配方、加工而成的高精度特种陶瓷元件，其孔径、真圆度误差为0.5 μ m。所制成的连接器是可拆卸、分类的光纤活动连接器，使光通道的连接、转换调度更加灵活，可供光通系统的调试与维护。该产品的制造运用了以下先进的工艺技术：(1)纳米氧化锆粉体注射成型材料配方和成形工艺技术；(2)内孔直径为0.125mm、长度为12~15mm的细长微孔成形技术；(3)精度误差为0.1 μ m的精密陶瓷加工技术；(4)烧结晶粒亚微米化的工艺控制方法；(5)低损耗的光通信部件，其插入损耗0.2db，回波损耗40db。

本公司长期低价供应优质插芯,无斑点无胶圈。欢迎合作！

"SC 单模陶瓷插芯 LC 单模插芯"的 SC，标准 (mm)，1.0 (dB)，100000，40 (dB)，SX，