

# 大型架空管道补偿器生产厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 大型架空管道补偿器生产厂家            |
| 公司名称 | 沧州禹拓管道装备有限公司             |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）    |
| 联系电话 | 0317-6189981 13582724391 |

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 波纹补偿器标准名称:金属波纹管膨胀节通用技术条件2008-08-04发布.2009-02-01实施颁布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.中国国家标准化管理委员会 本标准规定了金属波纹补偿器的定义.分类.要求.试验方法.检验规则.标志及包装.运输.贮存等.本标准适用于安装在管道中其挠性件为整体成形无加强U形.加强U形和 形波纹管的圆形波纹管补偿器的设计.制造和检验.压力容器用膨胀节的设计.制造和检验亦可参照使用.直埋外压式波纹补偿器

注:有些商品不带拉杆.直埋外压式波纹补偿器具有外压式补偿器及清闲补偿直埋式补偿器的两层利益.在热网管道施工中得以广泛的使用.2.选用与设备与清闲补偿直埋式补偿器相同.有关外压式波纹补偿器参数可参阅样本中的轴向外压式波纹补偿器的所有数据.直埋式波纹补偿器厂家.报价.图像.河北禹拓管道制造有限公司真挚为您服务.我公司的直埋式波纹补偿器具有抗弯才干.可以抵挡管道下沉.商品具有补偿量大.寿命长的特点.直埋式波纹补偿外壳及导向套筒维护下完成清闲弹性补偿.其它功用跟通常波纹补偿器相同.直埋式波纹补偿器首要适用于轴向补偿.一同具有超强抗弯才干.所以不考虑管道下沉的影响.直埋式波纹补偿外壳及导向套筒维护下完成清闲弹性补偿.其它功用跟通常波纹补偿器相同.由于不同类型的波纹补偿器补偿形式不同.主要有轴向.横向.角向以及组合补偿方式.对同时存在多种位移的波纹补偿器.要对其各种位移进行合成.求出总等效轴向位移.检测是对总等效轴向位移而言.也就是说.波纹补偿器公称位移的检测是对总等效轴向位移检测.通用类波纹管的公称位移.实际上就是波纹管给定的名义位移变形的能力.对于用波纹管制成的膨胀节(补偿器).补偿器而言.通常称为补偿量.反映了波纹管吸收系统位移的能力.表示在一定条件下.产品所具有的补偿能力.波纹管在正常工作时.要吸收系统位移而产生位移变形.同时还要保证一定次数的正常安全工作位移循环次数.因此波纹管在设计时.根据每一个波可以承受的位移大小.设计有一定的波纹数.当每个波都在均匀地承受位移载荷.没有局部超负荷时.波纹管可以正常的工作.设计合理时.

由构成其作业主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件构成。属于一种补偿元件。利用其作业主体波纹管的有用伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因此产生的尺度改变，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用处广泛。供热上，为了防止供热管道升温时，由于热伸长或温度应力而导致管道变形或破坏，需要在管道上设置补偿器，以补偿管道的热伸长，从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。