

# LED 3528光条 防水 发光二极管

产品名称	LED 3528光条 防水 发光二极管
公司名称	赫备国际贸易(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:led软件
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区富特北路215号二层F01部位
联系电话	021-58526062 13701650447

## 产品详情

water proof, ip66very long expected life of 30000 hoursmade of super bright top ledsuitable i.e. for channel letters lightingvoltage 12vdc, low power consumptionsmallest unit is 1m , 5m=one reelstrf4-3528-r60-12v-wp-tred 620-630nm, 44-54lmstrf4-3528-g60-12v-wp-tgreen 585-595nm, 44-54lmstrf4-3528-b60-12v-wp-tblue 455-470nm, 30-36lmstrf4-3528-y60-12v-wp-tyellow 510-525nm, 76-96lmstrf4-3528-w3-12v-wp-twarm white 2700-3300k, 180-200lmstrf4-3528-w6-12v-wp-twhite 5500-6500k, 180-220lm

请登录本公司网站[www.ledz.com](http://www.ledz.com)查阅。

### led的使用说明

#### 一、因设计需要引脚或弯脚

在对 led进行弯脚及切脚时，弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm；

弯脚应在焊接前进行；

使用 led插灯时，pcb板孔间距与led脚间距要相对应；

切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电，故机器要可靠的接地，做好防静电工作（可吹离子风扇消除静电）。

#### 二、焊接条件

焊接时 led不能通电；

加热时不要对 led施加任何压力；

最大焊接条件：

手动焊接          波峰焊接

- a . 烙铁最大功率 : 50 w          a. 预热最高温度 : 100
- b . 最高温度:300                  b. 浸焊最高温度 : 260
- c . 焊接最长时间:3秒          c. 浸焊最长时间 : 5秒
- d . 焊接位置:距胶体底面大于3mm      d. 浸焊位置:距胶体底面大于3mm

### 三、防静电注意事项

所有接触 led的设备及仪器必须接地；

所有接触 led的人员必须配戴防静电手腕带或防静电手套；不可赤手拿取产品

如有 led有被静电损害，会显示一些不良特性，如漏电电流增加，静态顺向电压降低或上升，在低电流测试时不亮或发光不正常。

"供应LED 3528光条 防水 发光二极管"的 型号为3528WaterProofFlexibleLEDStrip， 种类是LED软件，显示方式为静态显示，亮度是超高