

全自动超声波去毛刺设备

产品名称	全自动超声波去毛刺设备
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动超声波去

毛刺设备去毛刺超声波清洗机是

超声空化作用、浸蚀作用、搅拌作用、[乳化作用](#)

及空化核作用的综合表现。其中空化作用在超声波去毛刺和清洗中是起主要作用的，它能破坏毛刺、污垢微粒在被清洗件表面的粘附状态。再加上weichong流的作用，使清洗液产生振动和搅拌，将毛刺和污垢从被清洗件表面及缝隙中清除干净。而乳化作用则使清洗下来的毛刺和油污很快地分散、乳化在清洗液中。

全自动超声波去毛刺设备超声波清洗 [超声波漂洗](#)

热水漂洗 吹干 烘干，超声波清洗在工业上应用广泛，主要用于对零、部件清洗要求比较严格的场合，如零件在精加工过程中的清洗、装配前的清洗、几何形状复杂(多孔、深孔、弯孔、盲孔、微孔)的孔类零件的清洗，以及污垢粘附较牢的中小型零件的清洗。

全自动超声波去毛刺设备去毛刺超声波清洗机工艺简单，操作简便，劳动强度低，清洗质量好，清洗效率高，而且易于实现零部件清洗自，因而是一种极具发展潜力的清洗技术。

全自动超声波去毛刺设备特点：

超声波功率：采用德国最先进的自动扫频及频率跟踪技术，确保超声输出稳定，强劲有力及自动适应负载变化的情况使清洗效果更理想。超声换能器为进口换能器，超声发生器关键件为日本德国进口，采用德国最新粘接技术及专用粘胶，确保换能器长时间工作。

全自动超声波去毛刺设备过滤系统：过滤精度 $20\mu + 5\mu$ （实际根据客户需求可更改），搭配两组，可不停机交替更换，保证去离子水可以长时间循环使用。

水体循环采用尼可尼高效气液混合不锈钢泵，光电传感器检测到清洗液减少时自动补充，液位检测传感器可以满液、缺液以及低液位报警等等。

全自动超声波去毛刺设备去除毛刺，纯物理打击方式，无腐蚀；

可去除肉眼可见毛刺或显微镜可见毛刺，非接触式去毛刺；

显著提高产品的清洁度；

去毛刺清洗效率是普通超声波的20倍；

全自动超声波去毛刺设备采用进口zhiming元器件，性能可靠稳定，连续运行时间长；

德国核心技术采用与世界同步的第5代强力超声波发生技术；

适用于轻铁类金属,非铁类金属,硬质塑胶等精密零件

全自动超声波去毛刺设备实现除毛刺,倒角,抛光,洗净等多重功效

对于不规则状零件,孔状、管状等死角,夹缝等均可抛光 定制时间，加工速度快捷,操作简单安全

全自动超声波去毛刺设备可变频率调节，满足各种抛光需求