

# 电火锅多仕炉小家电线路控制板

产品名称	电火锅多仕炉小家电线路控制板
公司名称	深圳市卓邦电子科技有限公司
价格	20.00/PCS
规格参数	种类:led模组 型号:zb-d001 品牌:卓邦
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田三路旺业工业厂区厂房3栋2楼南边
联系电话	13543342707

## 产品详情

本产品具有以下优点：

智能控制板采用量化温度控制，分时加热模式，具有低功耗、高效率的节能特性。使本控制板更节能。较同类产品省电30%

采用新型高精密芯片，耐高温，能在恶劣环境中稳定工作，比其他控制板有过之而无不及。可在高达八十度的工作环境下正常工作

控制板特设多重安全保护装置，超温和不正常使用能自动断电。即使锅内无内胆或内胆内无食物，当发热盘加热到一定程度时也能自动切断电源，从而达到防干烧的目的，全方位保障使用安全。

单：用户选定所需的功能后，一切操作由控制板自动操作，直到所有过程完结。一键通的功能简单、方便、快捷，特别适合现代快节奏生活。

按照最佳煮饭模式，延长预热时间，使大米充分吸水，增加补炊程序，使淀粉能完全转化为人体更易吸收的淀粉，使米饭口感更好，更有营养。

## 功能说明：

该款多功能火锅微电脑控制器具有：煮饭、火锅、蒸笼、保温、故障自检功能。

一键通功能：在待机状态下按相应功能键，对应指示灯亮，数码管显示相应数码并闪烁，在5秒钟内可按任意键切换到其它功能，经5秒钟功能确认后，对应指示灯常亮，数码管长亮显示，即进入相应功能工作；在火锅功能下，+、-键可调功率。除关机键外，其它键无效。

预约：连续按动“预约”键可选择30~99分钟预约时间，默认时间为45分。

煮饭：进入煮饭功能，煮饭指示灯常亮，数码管动态旋转显示，任务完成后自动跳到保温状态。

保温/关：进入保温功能，保温指示灯常亮，数码管显示“bb”，保温在70℃，保温12小时后进入关机状态。在加热状态下按“保温/关”键则进入关机状态，再按进入保温功能。

火锅：进入火锅功能，火锅指示灯常亮，数码管显示所选功率数，按下+、-键，顾客可自行设定火锅的加热功率，共分六档，1800w~300w（注：每300w为一档）。

为了安全起见，我们在该程序中加入防干烧功能，电脑主板在中途发现已蒸干水就会自动跳到关机状态。

蒸笼：按蒸笼键，默认之间为35分钟，按+、-键可循环调节烹调时间（30~95分钟）。进入烹调状态后动态显示时间倒计时。完成后自动跳到关机状态。

故障自检：微电脑控制板接通电源后，如正常启动，数码管显示“0000”，直到有功能键按下。如果遇到故障（比如温度检测装置接触不良、超温等）不能正常启动；数码管将显示：“e1”为底温探头开路，“e3”为底温探头短路或超温；“e5”为按键短路；提示用户检查故障，故障排除后接通电源开机重新工作，以达到安全使用的目的

"电火锅多仕炉小家电线路控制板"的型号是ZB-D001，种类为LED模组，显示方式为横向滚动，像素直径是 5（mm），像素间距为10（mm），模组尺寸是125\*87（mm），屏幕尺寸为2（英寸），像素是1024\*768，分辨率为800dpi，安装方式为支柱