

# 销售3528SMD白光模组 3528模组

产品名称	销售3528SMD白光模组 3528模组
公司名称	深圳市彩之星光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:led模组 型号:3528smd - 3
公司地址	深圳市宝安区35区第二栋轻工厂房A栋二楼中区部分
联系电话	0755-27968476

## 产品详情

厂家直销，免除中间环节，以批发价格供应，质量、价格更有优势！各种规格均现货供应 • 规格：5050-3灯贴片模组贴片灯数量：3pcs一排数量：20pcs电压：dc 12v

功率：白、蓝、绿光0.75w红、黄光0.8w色温:可根据客户要求生产

使用电阻：白蓝绿使用两个91欧，红黄使用三个221欧 线长：10公分也可根据客户要求

电流：20ma/pcs发光角度：180度颜色：很多颜色可供选择

### • 产品特点：

广泛应用，容易安装。背贴3m两面胶，安装简单方便。

采用国际著名厂家芯片封装的led光源亮度高，发光角度达到180度。发光颜色丰富，色彩绚丽。节省能源，保护环境。

使用低压直流12v供电，安全方便，可直接接触人体。贴片模组的寿命可达到或超过5万小时

• 贴片模组主要应用于led吸塑字，广告招牌，金属字，led灯箱,被广泛应用于楼体轮廓，台阶，展台，桥梁，酒店，ktv装饰照明，以及广告招牌的制作、各种大型动画、字画的设计等场所 • led模组主要用于展示广告字体（亚克力、吸塑）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果,又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以led照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的选择之一。

## 模组使用说明：

1：led存在正负极之分，安装时注意电源端口接线必须正负极相对应，如果正负接反，模组不会发光，也不会损坏led模组，只要换接即可正常。

2：安装led模组时，要求采用双面胶或木工胶，使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时，必需再加打玻璃胶，否则在室外阳光长时间照射下，会造成模组脱落。切记!

3：led模组采用低压输入，所以万万不可不经过电源而直接接入220v，否则会造成整体模组烧毁。切记!

4：.电源端口出线模组串联组数不要超过50组，否则尾端模组会因为电压衰减，造成亮度降低。虽然形成回路可以避免衰减现象的发生，但也不应连接太多模组。

5：没有经过防水处理的led模组，安装在字体或箱体时，应预防雨水进入字体或箱体。

6：模组间距可根据亮度要求进行调整，每平方米布点最好控制在50~100组之间。

7：安装时不可推、挤、压模组上器件，以免造成器件的破坏，影响整体效果。切记

"厂家销售3528SMD白光模组 3528模组"的安装方式为 镶嵌式，显示颜色是单色，种类为 LED模组，加工定制是是，亮度为 超高亮，使用环境是室内，型号为 3528SMD - 3，模组尺寸是 12 × 66（mm），品牌为 彩之星，显示方式是 静态显示，