

天联牌矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ MSLYFVZ

产品名称	天联牌矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ MSLYFVZ
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MSLYFYVZ MSLYFVZ 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

一、矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ MSLYFVZ产品用途及特点

矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ MSLYFVZ本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。

二、MSLYFYVZ-75-9矿用同轴电缆主要技术特性

使用频率: 1GHz 以下使用环境温度: -25°C~70°C

敷设温度:不低于-10°C

弯曲半径:不大于电缆外径的15倍。

三、矿用同轴电缆产品型号、主要结构数据及性能参数

结构尺寸	单位	产品型号规格	
		MSLYFYVZ-75-9	MSLYFYVZ-50-9
圆铜线内导体	mm	2.0	3.5
物理发泡聚乙烯绝缘	mm	8.8	8.8
平行导线栅型外导体	mm	10	10

电气性能	黑色聚乙烯内护层		mm	12.5	12.5
	颜色聚氯乙烯外护套		mm	14.5	14.5
	耐电压(A.C)		V/min	1500/1	1500/1
	20 绝缘电阻		M . KM	1000	1000
	特性阻抗			75 ± 3	50 ± 3
	衰减常数	60MHz	dB/km	40	45
		150MHz	dB/km	55	60
	电压驻波比60~150MHz			1.5	1.5
	耦合损耗	60MHz	dB	80 ± 10	85 ± 10
		150MHz	dB	80 ± 10	75 ± 10