

机械设备控制柜设计、装配、安装、调试 无锡电气成套柜

产品名称	机械设备控制柜设计、装配、安装、调试 无锡电气成套柜
公司名称	无锡辉控科技有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:辉控 型号:hk
公司地址	无锡市新吴区锡泰路217号
联系电话	15335244995

产品详情

a技术要求：

1各类配电箱（柜）内的断路器、接触器等电气元件规格、参数均遵照各系统图要求进行配置。

2断路器、开关等电气元器件，均符合国标及iec等有关标准。

3标准型终端配电箱（如照明配电箱）挂墙式箱体外壳采用工程塑料配电箱面板为凹形透明工程塑料，嵌墙（或装饰包装）式配电箱，底箱为钢制底箱，面板同挂墙式配电箱。

4非标准配电箱（柜）外壳，采用国标规定厚度的钢板、箱（柜）体、框架采用型材制作。

5各类配电箱外壳有足够的强度和刚度，能承受安装、运输等情况所遭受的碰撞而不影响设备的性能，塑料配电箱面板能承受国际规定的碰撞力，而不破碎。

6主接线各类配电箱内部配电主干线为成型铜母排型式，母排的尺寸满足国际规定，同时也能满足每个配电箱的负载容量。

7控制接线端子排额定电压不低于660v，额定电流不小于10a，具有pt板，每个端子排均标明编号，且每排端子排留有20%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。

8控制回路的导线选用绝缘电压不小于660v，截面不小于2.5mm²多股铜导线，导线两端标明编号，控制导线的内外连线均通过端子排连接。

9控制导线在箱内的敷设，都敷设在塑料走线槽内，走线槽是阻燃的。

10进、出线方向，遵照技术要求中的规定标准挂墙式配电箱为后进出线方式，底盘（或支架）安装立式

配电箱（柜）为上下进出线方式。

11各类配电箱颜色：按需方要求执行

b质量保证及试验

1设备制作均遵照中华人民共和国相关的制造规范和相关行业标准，以及iec等标准，几种标准不相同按较高标准执行。

2电气元器件，均选择高品质的专业制造厂家的产品。

3产品按国家有关标准进行试验。

本产品的 额定电流为1000（A），短路关合电流是15（KA），壳体防护等级为IP40，产品认证是CCC，外形尺寸为国标或非标（mm），结构形式是台式，固定式，抽屉式，电压为DC24V/AC380/AC380及以